

## Dahua IP Multi-sensorikamera 4 x 5Mpx, zoom



### Tuote

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tuotekoodi: | PDBW82041-B360-S2 |
| Valmistaja: | Dahua             |

### Tekniset tiedot

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä:              | Dahua                                                    |
| Valmistaja:              | Dahua                                                    |
| ATEX-sertifioitu:        | Ei                                                       |
| Alkuperämaa:             | Kiina                                                    |
| FSM tuotemerkki:         | <a href="#">Dahua</a>                                    |
| IR-valot:                | IR                                                       |
| Kameran koteloointi:     | Multisensori                                             |
| Kennokoko:               | 1/2,7"                                                   |
| Koteloointiluokka (IP):  | IP67                                                     |
| Objektiivi:              | Säädettävä                                               |
| Pakkasenkestävyys:       | -30°C                                                    |
| Resoluutio:              | 5 Mpx                                                    |
| Tuotesarja:              | WizMind                                                  |
| Valmistajan tuotekoodi:  | 1.0.01.04.39213                                          |
| Valmistajan tuotelinkit: | <a href="http://Dahuasecurity.com">Dahuasecurity.com</a> |

4 x 1/2,7" CMOS

2,8-12 mm F1.6, 100°-42°/74°-32°

5 Mpx (2592 x 1944) 25 fps

IP67, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/PoE+

Säädettävillä linseillä varustettu nelikennoinen kamera valvoo kattavasti usean suunnan tapahtumia. Se on helppo asentaa, ja se tukee useita älykkäitä toimintoja, kuten kasvohälytystä ja ihmisten laskentaa.

**Ominaisuudet:**

- 4 x CMOS-kenno, resoluutio 2592 x 1944
- Moottoroitu 2,8-12 mm linssi, F1.6
- IR-valot 30 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE+
- Virrankulutus (norm./maks.): 7,4 W/21,3 W (12 V DC), 9,3 W/24,7 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø286 x 111 mm
- Paino: 2,75 kg