

Dahua IP AI panoraamaturret 2x4Mpx TiOC 180° POISTUNUT TUOTE



Tuote

Tuotekoodi:	PDW3849-A180-E2ASPV
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Multisensori
Kennokoko:	1/2,7"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Resoluutio:	8 Mpx
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

Korvaava malli: PDW3859-A180-E2ASPV

2 x 1/2,7", 4 Mpx (4096 x 1860)

2,8 mm F1.4, 180°/86°

Valojen kantama (IR/WLED): 25 m/20 m

12 V DC (±30 %), PoE

IP67, -40° - +60°C

Dahuan Three-in-One Camera -sarja (TiOC) yhdistää väsymättömän valvonnan, aktiivisen pelotteen ja reaaliaikaisen hälytyksen. Havaittuaan tunkeilijan, kamera laukaisee ääni- ja valohälytyksen ja välittää olennaista tietoa tapahtumasta matkapuhelinsovellukseen.

Kahden 4-megapikselisen kennon yhdistelmä tuottaa laajakulmaista 180 asteen kuvaa jopa 8 megapikselin tarkkuudella 20 fps kuvanopeudella. Älykkäät ominaisuudet, kuten Smart Motion Detection ja Quick Pick, helpottavat ja tehostavat kameran käyttöä.

Kamera tukee kaksisuuntaista puhetta, joka mahdollistaa kommunikoinnin kameran läheisyydessä olevien ihmisten kanssa. Se on varustettu sekä IR-valoilla että lämpimän valkoisilla LED-valoilla, joten se pystyy valvomaan ympäristöä myös yön pimeydessä.

Ominaisuudet:

- Kaksi CMOS-kennoa, resoluutio 4096 x 1860
- Kiinteä 2,8 mm linssi, F1.4
- IR-valot 25 m kantamalla valvontaan
- Lämpimän valkoiset LED-valot 20 m kantamalla kohteen valaisuun
- Siniset ja punaiset hälytysvalot sekä äänihälytys
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC ($\pm 30\%$), PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 3,95 W/8,7 W (12 V DC), 4,95 W/10,85 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67
- Mitat: Ø122 x 135,2 mm
- Paino: 990 g