



Tuote

Tuotekoodi:	PFM2900-V2
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
Kameratarvike:	Testilaite
Pakkauksen korkeus:	65 mm
Pakkauksen leveys:	105 mm
Pakkauksen pituus:	145 mm
Valmistajan tuotekoodi:	DH-PFM2900

ONVIF ja Dahua-protokollat

Jopa 8 Mpx IP-kameratuki

WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz

Hallinta DoLynk Care -mobiilisovelluksella

Virtalähtö: 12 V DC / USB (5 V) / PoE

PFM2900 on kannettava testilaite, joka on suunniteltu helpottamaan turvalaitteiden asennusta ja vianetsintää. Sen avulla voit katsella kameroiden reaaliaikaista videokuvaa ja säätää kuva-asetuksia vaivattomasti. Tietyissä malleissa on myös mahdollisuus tarkistaa kaapeliliitännät ja tuottaa väliaikaista virtaa, mikä tehostaa asennusta.

Monipuolinen laite sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa vianetsintää, ongelmanratkaisua ja asennusta paikoissa, joissa ei ole saatavilla sähköä.

Ominaisuudet:

- IP-kameratuki, ONVIF- ja Dahua-protokollat
- Resoluutio: 1 / 1,3 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Mpx
- Live video, zoomaus, dekooodaus (H.264, H.265)
- Tukee resoluution, IP-osoitteen ja salasanan vaihtoa, kameran ohjausta ja tehdasasetusten palautusta
- WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (2,4-2,4835 GHz), WiFi Hotspot
- 4 x RJ45 Ethernet 100 Mbps, 1 x PoE-out
- Virtalähtö kameralle: 12 V DC (maks. 1 A), USB-A (5 V, maks. 2 A), PoE 802.3af (maks. 16 W)
- Sisäänrakennettu LiPo-akku: 7800 mAh / 3,7 V, jopa 22 h käyttöaika
- Latausliitäntä: USB-C
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +50°C
- Mitat: 130 x 95 x 37 mm
- Paino: 0,332 kg
- Sisältää 12 V -virtakaapelin ja USB-C -kaapelin