

**Tuote**

Tuotekoodi:	PFWB5-10N
Valmistaja:	Dahua

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
Pakkauksen korkeus:	103 mm
Pakkauksen leveys:	196 mm
Pakkauksen pituus:	201 mm

5,1 - 5,9 GHz, 20 dBi, MIMO TDMA

Soveltuu point-to-point verkkoratkaisuihin

Passiivinen PoE; enintään 4,5 W

IP66, -30°C - +70°C, DC 12 - 24 V

Suositteltu 0 - 5 km PTP/PTMP langattomiin yhteyksiin

Dahua DH/PFWB5-10n suorituskyky ja toimintavarmuus on parasta mahdollista 5 Ghz CPE-luokassa. Tämä tuote yhdistää kehittyneen radioytimen MIMO 2x2 teknologialla ja integroidulla, tehokkaalla ja kaksoispolarisoidulla antennilla. Laitteesta löytyy runsaasti ominaisuuksia ja se pystyy mm. kommunikoimaan vanhemman 802.11 standardin laitteiden kanssa.

Älykäs dynaaminen pollaus (TDMA) varmistaa luotettavan yhteyden myös häiriöisissä paikoissa pitäen yhteyden aina jopa 64 kohteeseen.

Tuote on vahvaa polykarbonaattimuovia UV-suojalla, joka kestää ulkotiloja useita vuosia, jopa suorassa auringonpaisteessa. Tuote on IP66-standardin täyttävä ja tämän lisäksi myös tärinä,

lämpötila, pudotus, suola, sumu ja sähköpiikin kestävä. Näin se soveltuu myös vaativiin teollisuuden kohteisiin.

Laitteessa on maadoitusliitin ja maadoitettu 24-voltin PoE mahdollistaen ammattimaiset asennukset.

Sisältää kiinnitysruuvit pylväsasennukseen.

#### **Ominaisuudet:**

- Integroitu 5 Ghz (2x2) MIMO radio
- Taajuus 5.150 - 5.850 (FCC 5.150 - 5.250 ja 5.725 - 5.850 Ghz)
- Korkea suorituskyky ja toimintavarmuus
- IP66 standardin täyttävä kotelointi
- Kehittynyt häiriönsietokyky
- TDMA takaa varman yhteyden
- Tehokas käyttöjärjestelmä
- Kaksois-ohjelmistoversio
- Sisäänrakennetut työkalut, kuten Site Survey, Link Test, Antenna Aligment, Spectrum Analyzer, Ping @ Trace auttavat konfiguroinnissa ja vian etsinnässä

**Suositteltu 0-5 km PTP/PTMP langattomiin yhteyksiin (asema PTMP linkki)**