

## Hanwha P 13Mpx AI IR monikennoinen panoraamakamera



### Tuote

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tuotekoodi: | PNM-A13022RV  |
| Valmistaja: | Hanwha Vision |

### Tekniset tiedot

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tuoteryhmä:            | Hanwha Vision |
| Valmistaja:            | Hanwha Vision |
| Alkuperämaa:           | Vietnam       |
| IR-valot:              | IR            |
| Kameran kotelointi:    | Multisensori  |
| Kennokoko:             | 1/2,8"        |
| Kotelointiluokka (IP): | IP66          |
| NDAA-hyväksytty:       | Kyllä         |
| Objektiiv:             | Kiinteä       |
| Pakkasenkestävyys:     | -40°C         |
| Pakkauksen korkeus:    | 246 mm        |
| Pakkauksen leveys:     | 335 mm        |
| Pakkauksen pituus:     | 324 mm        |
| Resoluutio:            | 13 Mpx        |
| Tuotesarja:            | P - Premium   |
| Uutuustuote:           | Kyllä         |
| Väri:                  | Valkoinen     |

3 x 1/2,8" CMOS

3,06 mm F1.6, 194°/93°

13 Mpx (5120 x 2592) 25 fps

IP66, IK10, -40° - +55°C

12 V DC/PoE+, maks. 20 W/22,3 W

Tämä kamera on Hanwhan ensimmäinen tekoälyä hyödyntävä panoraamakamera, joka tukee kohteen tunnistuksen lisäksi myös kaatumisen, liukastumisen, kasvomaskin sekä turvavälin tunnistamista.

Tekoälyyn perustuva kohteentunnistus erottelee kuvasta ihmiset ja ajoneuvot ennennäkemättömällä tarkkuudella. BI-toimintoihin lukeutuvat ihmisten, ajoneuvojen ja väkijoukkojen laskenta, jonotuksen hallinta sekä lämpökartta.

Kohteiden seuranta kolmen erillisen kennon yhdistetystä laajakulmaisesta videokuvasta hyötyy myös tekoälystä, sillä kohteiden liikkuminen koko kuva-alalla pysyy tarkkana ja saumattomana.

#### **Ominaisuudet:**

- Kiinteät 3,06 mm objektiivit
- IR-valot 20 m kantamalla
- H.265, H.264, MJPEG
- WiseNR II (AI-pohjainen), WiseStream (AI-pohjainen)
- Extreme WDR 120 dB
- 2 x MicroSD/SDHC/SDXC muistikorttipaikka (maks. 1 Tt/kortti)
- USB-C portti helppoon asennukseen
- Suojausluokitus: IP66, IK10, NEMA4X
- Secure Element with FIPS 140-3 level 3
- Mitat: Ø253 x 170 mm
- Paino: 2,8 kg