

Previdia Ultra 216 osoitteell. modulaarinen keskus, 2 silm.



Tuote

Tuotekoodi:	PREVIDIA-ULTRA216
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Previdia Ultra
Valmistaja:	Inim
Alkuperämaa:	Italia
Hyväksyntä:	EN54
Pakkauksen korkeus:	750 mm
Pakkauksen leveys:	500 mm
Pakkauksen pituus:	320 mm
Tuotemerkki:	Inim
Valmistajan tuotekoodi:	INFPIN1PPREVULTRA216G

Keskusyksikkö, virtalähdemoduuli, 2 silmukan hallintamoduuli, 2 FPM-moduulin kaappi

Paloilmoitus- ja hälytys- sekä sammutustoiminnot

90-264 V AC, maks. 5 A (230 V AC), IP30

Paloilmoitinkeskus, jota on mahdollista laajentaa toimintomoduuleilla. Keskus sisältää samat paloilmoitus- ja hälytystoiminnot sekä sammutusjärjestelmän hallintatoiminnot kuin Previdia MAX.

Previdia Ultra voi koostua vain yhdestä tai jopa neljästä toisiinsa liitetystä kaapista, jolloin järjestelmä voi sisältää jopa 32 IFM-/IFAM-moduulia sekä 8 FPM-/FPAM-etupaneelimoduulia. Kaappeja lisäämällä maksimiteho on nostettavissa aina 4000 wattiin.

Tuote sisältää:

- FPMCPU näytöllinen keskusyksikkö
- IFAMPSU virtalähdemoduuli, jopa 1000 W / 27,6 V
- IFM2L kahden silmukan hallintamoduuli
- PRCAB+ kahden FPM-moduulin kaappi

Katso video: [Inim-järjestelmän liittäminen Dahua Security System \(DSS\) -ohjelmistoon](#)

Ominaisuudet:

- Syöttöjännite: 90 - 264 V AC (47 - 63 Hz)
- Virrankulutus: maks. 5 A (230 V AC)
- Lähtöjännite: 26 V DC (20 - 27,6 V)
- Lähtövirta virtalähteeltä: maks. 38 A
- Akkuvarmistus: 2 x 17 Ah / 2 x 38 Ah (12 V)
- Käyttölämpötila-alue: -5° - +40°C
- Suojausluokitus: IP30
- Väri: harmaa RAL7042
- Mitat: 675 x 430 x 260 mm

Suosittelut akut:

- Power-Sonic PG-12V45
- Yuasa AGM 50 Ah REC50-12I