

Previdia Ultravox paloilmoitin + EVAC - järjestelmä



Tuote

Tuotekoodi: PREVIDIA-ULTRAVOX
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Previdia Ultravox
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: EN54
Tuotemerkki: [inim](https://inim.fi)
Valmistajan
tuotekoodi: INFPIN1PPREVULTRAVOXG

Keskusyksikkö paloilmaisin ja -hälytystoiminnoille

Keskusyksikkö äänievakuointitoiminnoille

Virtalähde-, äänimatriisi- ja vahvistinmoduuli

2 silmukan moduuli

Mikrofoni, kahden FPM-moduulin kaappi

1-4 keskusta voidaan liittää yhteen

90 - 264 V AC, maks. 5 A (230 V AC),

Akkuvarmistus: 2 x 50 Ah (12 V)

IP30, -5° - +40°C

675 x 430 x 260 mm

Previdial Ultravox on modulaarinen paloilmoitinkeskus integroidulla äänievakuointijärjestelmällä.

Modulaarisen rakenteensa ansiosta keskus voidaan konfiguroida seuraavasti: kukin Previdial Ultravox -keskus voi koostua yhdestä tai useammasta kaapista, jotka on liitetty toisiinsa yhdeksi yksiköksi. Keskusyksikkö voi sisältää jopa 32 sisäistä IFM- ja IFAM-moduulia ja 8 FPM- tai FPAM-etupaneelimuodua. Sisäiset moduulit ovat hot swap -tyyppisiä, joten niitä voi vaihtaa ja lisätä sammuttamatta koko järjestelmää.

Verkkoyhteys voidaan muodostaa Hornet+ -tekniikalla (BUS RS485), IDANET-tekniikalla (Ethernet tai kuitu), TCP-IP -yhteydellä tai näiden yhdistelmällä. Kun jokaisessa moduulissa on oma mikroprosessorinsa, keskusyksikön suoritin on kahdennettu, ja varaprosessorin käyttö on mahdollista, takaa Previdial Ultravox vertaansa vailla olevan luotettavuuden.

Tuote sisältää:

- FPMCPU näytöllinen keskusyksikkö paloilmaisin ja -hälytystoiminnoille
- FPAMIAS näytöllinen keskusyksikkö äänievakuointitoiminnoille
- IFAMPSU virtalähdemuodua, jopa 1000 W / 27,6 V
- IFAMEVAC äänimatriisimuodua
- IFAMAMP vahvistinmodua, 250 W
- IFM2L kahden silmukan modua
- PTT mikrofoni
- PRCAB+ kahden FPM-moduulin kaappi

Ominaisuudet:

- Syöttöjännite: 90 - 264 V AC (47 - 63 Hz)
- Virrankulutus: maks. 5 A (230 V AC)
- Lähtöjännite: 26 V DC (20 - 27,6 V)
- Lähtövirta virtalähteeltä: maks. 38 A
- Akkuvarmistus: 2 x 50 Ah (12 V)
- Käyttölämpötila-alue: -5° - +40°C
- Suojausluokitus: IP30
- Väri: harmaa RAL7042
- Mitat: 675 x 430 x 260 mm

Suositeltu akku:

- Yuasa AGM 50 Ah REC50-12I