

**Tuote**

Tuotekoodi: PREVIDIA-VOX
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Previdia Ultravox
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: EN54
Tuotemerkki: [inim](http://inim.com)
Valmistajan
tuotekoodi: INVPIN1PPREVVOXG

FPAMIAS näytöllinen keskusyksikkö

IFAMPSU virtalähdemoduuli, 1000 W/27,6 V

IFAMEVAC äänimatriisimoduuli

IFAMAMP vahvistinmoduuli, 250 W

PTT mikrofoni

Modulaarinen keskuspaneeli, jossa on vain äänievakuointitoiminnot.

Keskukseen voidaan lisätä FPM-, FPAM-, IFM- ja IFAM-toimintomoduulit. Kaappi sisältää muovisen oven ja kotelon PTT-mikrofonille sekä hätäpuhelimelle.

Tuote sisältää:

- FPAMIAS näytöllinen keskusyksikkö äänievakuointitoiminnoille
- IFAMPSU virtalähdemoduuli, jopa 1000 W / 27,6 V
- IFAMEVAC äänimatriisimoduuli

- IFAMAMP vahvistinmoduuli, 250 W
- PTT mikrofoni
- PRCAB+ kahden FPM-moduulin kaappi

Ominaisuudet:

- Syöttöjännite: 90 - 264 V AC (47 - 63 Hz)
- Virrankulutus: maks. 5 A (230 V AC)
- Lähtöjännite: 26 V DC (20 - 27,6 V)
- Lähtöjännite kaiutinlinjaan: 100 Vrms
- Lähtövirta virtalähteeltä: maks. 38 A
- Akkuvarmistus: 2 x 50 Ah (12 V)
- Latausvirta akuille: maks. 3 A
- Käyttölämpötila-alue: -5° - +40°C
- Suojausluokitus: IP30
- Väri: harmaa RAL7042
- Mitat: 675 x 430 x 260 mm

Suositeltu akku:

- Yuasa AGM 50 Ah REC50-12I