

Previdia B600 keskusakullinen turvavalokeskus, 230V, EM344R



Tuote

Tuotekoodi:	PREVIDIAB600
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Turvavaloakkukeskus 230V
Valmistaja:	Inim
Pakkauksen korkeus:	800 mm
Pakkauksen leveys:	500 mm
Pakkauksen pituus:	1200 mm
Takuaika:	24 kk

230 V AC, 600 W

1 h tai 3 h maks. kuormalla

Akku: 2 x 40 Ah

IP30, EN50171

Sisältää EM344R moduulin

Logiikkaohjattu Previdia B600 (2 x 40 Ah) sisältää kaikki keskusakulliselta turvavalokeskuksilta vaadittavat perusominaisuudet.

Previdia B600 keskusakullinen turvavalokeskus integroituu PREVIDIA Compact ja Max216 turvavalo-/palokeskuksiin. Previdia Compact/Max216 ohjaa testaukset ja valvonnat osoiteväylään liitetyllä EM344R-moduulilla. Automaattinen valojen ja akuston kuukausitestausta, jännitevalvonta ja hälytyksen kuittaus.

PREVIDIA Compact ja Max216 turvavalo-/palokeskuksiin liitettynä saadaan ulko- ja pakkastilojen keskusakulliset Inim Harper turvavalaisimet liitettynä Previdia B600 -keskukseen, ja sisätilojen

osoitteelliset LiFePo4-akulliset Inim Harper turvavalaisimet integroitua yhteen hallittavaan paloilmoin-/turvavalokeskukseen.

Keskuksen ovesa sijaitsevan ikkunan kautta on helppo tarkistaa myös paikallisesti keskuksen tila. 230 V keskuksat käyttävät puhdasta siniaaltoinvertteriä syöttämään valaisimia jännitekatkoksen aikana. Tämä tarkoittaa myös sitä, että suuria akkumääriä - ja sen myötä myös asennustilaa - ei tarvita 230 V jännitteen aikaansaamiseksi.

Tuote sisältää moduulin [EM344R](#). Jännitevalvontayksikön avulla saat turvavalot syttymään automaattisesti sähkökatkoksen tai palohälytyksen aikana.

Ominaisuudet:

- 230 V AC järjestelmä
- Teho: 600 W
- Suojausluokitus: IP30 (tilauksesta IP44)
- 1 h tai 3 h maks. kuormalla
- Akku: 2 x 40 Ah
- Akut, akkukaapelit ja mahdolliset akkukotelot sisältyvät toimitukseen
- EN50171