

**Tuote**

| | |
|-------------|------------|
| Tuotekoodi: | QDT200H3-A |
| Valmistaja: | Inim |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|---|
| Tuoteryhmä: | Liikeilmaisimet |
| Valmistaja: | Inim |
| Antimasking-toiminto: | Kyllä |
| EN luokka: | Taso 3 |
| Ilmoituksen tyyppi: | Infrapuna/mikroaalto |
| Pakkauksen korkeus: | 58 mm |
| Pakkauksen leveys: | 68 mm |
| Pakkauksen pituus: | 132 mm |
| Tunnistusalue: | 90 ° |
| Tuotemerkki: | Inim |
| Valmistajan tuotekoodi: | INIDIN1PQDT200H3-A |
| Valmistajan tuotesivu: | inim.biz |

Passiivinen infrapuna (PIR) ja mikroaalto

Liiketunnistusalue: 15 m/90°

Antimasking (PIR/MW), avaus- ja irrotussuojaus

Digitaalinen signaalin analysointi

Asennuskorkeus: 2,2 m

Inim QTech-sarjan kahden tekniikan PIR/mikroaalto-liikeilmaisain, jonka ominaisuuksiin kuuluvat mm. digitaalinen signaalianalyysi, automaattinen lämpötilakompensaatio sekä peukalointisuojaus avaamista, irrottamista ja peittämistä vastaan.

EN-luokan 3 ilmaisimessa antimasking-peittosuojaus kattaa mikroaalto-sensorin lisäksi myös infrapunasensorin.

Edistynyt tekniikka yhdistettynä helppoon ohjelmointiin takaa erittäin luotettavan toiminnan.

Ominaisuudet:

- Tekniikka: passiivinen infrapuna (PIR) ja mikroaalto
- Digitaalinen signaalin analysointi
- Liiketunnistusalue: 15 m/90°
- Asennuskorkeus: 2,2 m
- Lämpötilan kompensointi
- Säädettävä herkkyys
- Ohitettava LED
- Pulssilaskenta
- Toimintatilat: AND, Smart OR
- Avaus- ja irroitussuojaus
- Antimasking-peittosuojaus (PIR ja mikroaalto)
- Käyttöjännite: 10 - 16 V DC
- Virrankulutus (valmiustila/maks.): 20 mA/25 mA
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- EN-luokka: 3 (seinäjalan XBK100 kanssa luokka 2)
- Mitat: 120 x 60 x 48 mm