

Celsion QUBE Premium latauskaappi akuille 600x600x600mm



Tuote

Tuotekoodi:	QU201102TR
Sähkönumero:	7140222
Valmistaja:	Celsion

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Palokaapit
Valmistaja:	Celsion
Pakkauksen korkeus:	605 mm
Pakkauksen leveys:	605 mm
Pakkauksen pituus:	605 mm
Valmistajan tuotesivu:	Celsion.de

Palonkestävyys 90 min.

Lämpötilan seuranta, ilmanvaihto, sammutus

Latauksen keskeytys ja oven lukitus hälytystilanteessa

Avaus RFID-tunnisteella/PIN-koodilla, hätäavaus

Sisämitat 343 x 458 x 458 mm, paino 98 kg

QUBE-turvakaappi soveltuu vahingoittumattomien akkujen turvalliseen varastointiin ja lataamiseen. Se on suunniteltu erityisesti sähköpyörien ja -skuuttien akuille, mutta sopii myös muille pienille muovikoteloiduille akuille.

Jos akussa ilmee vika, joka aiheuttaa nopean lämmön nousun ja tulipaloriskin, jäädytetään akku innovatiivisen sammutusjärjestelmän avulla. Järjestelmä ehkäisee tulipaloja ja myrkyllisten kaasujen muodostumista.

QUBE on modulaarinen ratkaisu, joten useita yksiköitä voidaan asentaa vierekkäin ja päällekkäin.

Ominaisuudet:

- Palonkestävyys: 90 min.
- 3-paikkainen pistorasia akkujen lataamiseen
- Suunniteltu enintään 625 Ah akuille
- Automaattinen sammutusjärjestelmä
- 5 cm syvä pohjakouru palonsammutusaineille ja helpottamaan aineiden asianmukaista hävittämistä
- Sammutin seinäkiinnityksellä
- Sisälämpötilan seuranta
- Ilmanvaihtojärjestelmä
- Automaattinen latauksen keskeytys hälytyksen tapahtuessa
- Vesipohjaiset sammutusaineet
- Jatkuva jäähdytys hallitsemattoman lämmön nousun estämiseksi ja muiden akkujen suojaamiseksi

Vain Premium-versiossa:

- Hätäavaus
- Valvontajärjestelmän tilan ilmaisu LED-merkkivaloilla
- Automaattinen oven lukitus hälytystilanteessa (hätäavaus mahdollista milloin tahansa)
- Lukituksen avaus RFID-kortilla (enintään 2000 käyttäjää) tai PIN-koodilla
- Sisältää 2 kpl RFID-kortteja

Tekniset tiedot:

- Käyttöjännite: 230 V AC
- Virrankulutus: maks. 250 mA
- 3 kpl maadoitettuja pistorasioita
- Yhteiskuorma: maks. 3450 W
- Pistorasioiden sulake: 15 A
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
- Suojausluokitus: IP54, IK06
- Sisämitat: 343 x 458 x 458 mm
- Ulkomitat: 600 x 600 x 600 mm
- Paino: n. 98 kg