

**Tuote**

Tuotekoodi:	REC-72122
Valmistaja:	Reconeyez

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Reconeyez
Valmistaja:	Reconeyez
Alkuperämaa:	Viro

3 tuloa, 5 relelähtöä

9-15 V DC / 2 A (sis. virtalähteen)

Akkuvarmistus, 10,2 Ah (ei sis.)

IP66, -40° - +60°

220 x 165 x 90 mm, 1100 g

Bridge I/O on monitaajuuksinen keskitin, joka yhdistää kamerailmaisimet Reconeyezin pilviportaaliin. Keskitin saa virtansa ulkoisesta 12 V DC -lähteestä, ja se sisältää sisäisen varakäyntiakun.

Laitteen lisähyötynä on kolme konfiguroitavaa tulokontaktia ja viisi relelähtöä, jotka voidaan konfiguroida toimimaan määritellyissä tapahtumissa.

Keskitin yhdistää kaksi viestintämoduulia: lyhyen matkan radion ja pitkän matkan radion.

Lyhyen kantaman 2,4 GHz radiota käytetään kaksisuuntaiseen viestintään sillan ja kamerailmaisimien välillä sekä ilmaisimien ja muiden Reconeyez-laitteiden kesken. Mesh-topologian verkko on tehokas ja

luotettava.

Pitkän kantaman radiolla yhdistetään silta pilvipalveluun. Tähän käytetään 4G-moduulia ja sisäistä antennia