Intrepid etäpollausmoduuli II

Tuote	
Tuotekoodi:	RPMII
Valmistaja:	Southwest Microwave

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Aitavalvonta
Valmistaja:	Southwest Microwave
Alkuperämaa:	Yhdysvallat
Pakkauksen korkeus:	193 mm
Pakkauksen leveys:	188 mm
Pakkauksen pituus:	403 mm
Tuotesarja:	MicroPoint II

10,5-60 V DC

RJ45, USB-B, RS-422

Sääsuojattu kotelo

-40° - +70°C

337 x 127 x 139 cm

Remote Polling Module II (RPM II) on INTREPID-järjestelmäohjain, joka on suunniteltu tarjoamaan verkkopohjaisille suurille tai usean toimipisteen laitoksille yksinkertaistettu korkean tason integrointi (SDK:n kautta) kolmannen osapuolen ohjaus- tai valvontajärjestelmien sekä INTREPID Series II -antureiden ja lisälaitteiden välillä.

RPM II on itsenäinen laitteistomoduuli, johon liittyy ohjelmistokehityspaketti (SDK). Sen ansiosta pääjärjestelmästä ei tarvitse kysellä suoraan kutakin INTREPID-laitetta, mikä yksinkertaistaa käyttöliittymän kehittämistä huomattavasti.

RPM II toimii Pollmasterina. Se kysyy kaikkien sen viestintäporttiin liitettyjen INTREPID™ Series II -

antureiden ja lisälaitteiden tilaa ja välittää nämä tiedot kolmannen osapuolen ohjaus- tai valvontajärjestelmään TCP/IP-verkkoyhteyden kautta. RPM II tarjoaa myös toissijaisen relelähtöliitännän, jossa on 128 vyöhykettä.

- Liitännät: RJ45-verkkoliitäntä, USB-B, RS-422
- Käyttöjännite: 10,5-60 V DC
- Virrankulutus: 195 mA (12 V DC), 100 mA (24 V DC), 65 mA (48 V DC)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Mitat: 337 x 127 x 139 cm
- Paino: 1,36 g