

**Tuote**

Tuotekoodi: S3016-16GT
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
Ethernet-porttien lukumäärä: 16 (kuusitoista)
Kytkeyntyyppi: Kytkin
Pakkauksen korkeus: 75 mm
Pakkauksen leveys: 215 mm
Pakkauksen pituus: 353 mm
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan tuotekoodi: DH-S3016-16GT
Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com

14 x RJ45 10/100/1000M

2 x RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)

Ei hallittava

Metallikotelo, ei tuuletinta

-10° - +55°C, 294 x 119 x 44 mm

Ei-hallittava 16-porttinen Gigabit Ethernet-kytkin.

Laitteen toimintatila on valittavissa DIP-kytkimellä. Kytkin voidaan asettaa tavanomaisen toiminnan (oletuksena) lisäksi eristystilaan (isolation) tai yhdistelytilaan (aggregation). Eristystilassa portit 1-14 eivät välitä liikennettä keskenään vaan ainoastaan uplink-portteihin. Yhdistelytila yhdistää uplink-portit vikasietoisuuden parantamiseksi.

- Portit 1-14: RJ45 10/100/1000M

- Portit 15-16: RJ45 10/100/1000M (uplink)
- Ukkossuojaus
- Tuulettimetön jäähdytys ja hyvin lämpöä haihduttava metallikuori
- Rakkikiinnitys, sisältää kiinnitysraudat
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 294 x 119 x 44 mm
- Paino: 0,74 kg