

**Tuote**

Tuotekoodi:	S3024-24GT
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
Ethernet-porttien lukumäärä:	24 (kaksikymmentäneljä)
Kytintyyppi:	Kytkin
Pakkauksen korkeus:	75 mm
Pakkauksen leveys:	215 mm
Pakkauksen pituus:	353 mm
Tuotemerkki:	Dahua
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

22 x RJ45 10/100/1000 Mbps

2 x RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)

Ei hallittava

Metallikotelo, ei tuuletinta

-10° - +55°C, 294 x 119 x 44 mm

Metallikoteloitu ja tuulettimetön L2 Gigabit-kytkin on suorituskykyinen, hiljainen ja helppo asentaa.

Laitteen toimintatila on valittavissa DIP-kytkimellä. Kytkin voidaan asettaa tavanomaisen toiminnan (oletuksena) lisäksi eristystilaan (isolation) tai yhdistelytilaan (aggregation). Eristystilassa portit 1-22 eivät välitä liikennettä keskenään vaan ainoastaan uplink-portteihin. Yhdistelytila yhdistää uplink-portit vikasietoisuuden parantamiseksi.

Kytkin voidaan asentaa myös räkkiin tai seinälle. Sisältää virtajohdon.

- Portit 1-22: RJ45 10/100/1000 Mbps

- Portit 23-24: RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)
- Virransyöttö: 100-240 V AC
- Virrankulutus (valmiustila/maks.): 2,7 W/12,3 W
- Räkikiinnitys, sisältää kiinnitysraudat
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 294 x 119 x 44 mm
- Paino: 0,83 kg