Vivotek AI asiakaslaskentakamera, 3Mpx



Tuote

Tuotekoodi:	SC9133-RTL
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	140 °
Näkökenttä, pysty (min):	140 °
Näkökenttä, vaaka (max):	140 °
Näkökenttä, vaaka (min):	140 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Polttovälin koko (max):	1,47 mm
Polttovälin koko (min):	1,47 mm
Resoluutio:	3 Mpx
Takuuaika:	36 kk
Valmistajan tuotelinkit:	Vivotek.com

1/2,8" CMOS

1,47 mm F2.7, 140°

3 Mpx (1792 × 1792) 25 fps

IP66, IK10, -30° - +60°C

9-48 V DC/PoE

VIVOTEK SC9133-RTL on asiakaslaskentakamera, joka on varustettu uusimmalla tunnistus- ja luokittelutekniikalla, jonka tarkkuus on jopa 99 %. Tekoälyyn perustuva luokitus pystyy samanaikaisesti laskemaan ihmiset ja erottamaan erilaiset objektityypit vähentäen väärien havaintojen määrää.

Laskentakameran tuottamaa tietoa asiakasmääristä ja kohteiden kulkureiteistä voidaan soveltaa myymälän ulkoasun parantamiseen, myynninedistämistoimien arviointiin, henkilöstösuunnitteluun ja palveluaikojen seurantaan. Nämä ovat keskeisiä mittareita, joiden avulla voidaan tehdä tehokkaita toimintapäätöksiä ja kasvattaa kannattavuutta.

Aikuiset ja lapset tai yksittäiset henkilöt ja ryhmät voidaan erottaa muista kuin inhimillisistä esineistä, kuten ostoskärryistä ja lastenrattaista, ja näin saadaan tarkkoja laskenta-analyysejä jopa vilkkaimpina ja ruuhkaisimpina aikoina.

Ominaisuudet:

- 1/2,8" CMOS-kenno
- Kiinteä 1,47 mm linssi, F2.7
- Kuvanopeus: 30 fps@1792 x 1792
- IR-valot sekä LED-kuvausvalot
- Asennuskorkeus: n. 1,9 - 10 m
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- MicroSD/SDHC/SDXC -muistikorttipaikka
- Virransyöttö: 9-48 V DC, PoE
- Virrankulutus (DC/PoE): maks. 13,3 W/12,5 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP66, IK10
- Mitat: 140 x 76 x 42 mm
- Paino: 492 g