

**Tuote**

Tuotekoodi:	SD1A204DB-GNY
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	140 mm
Pakkauksen leveys:	156 mm
Pakkauksen pituus:	157 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

2,8-12 mm F1.8-F2.7, 102°-52°/53°-29°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP66, IK08, -30° - +60°C

12 V DC/PoE

Optisen zoomin ja ohjattavuuden ansiosta tämä kamera tarjoaa kattavan ratkaisun laaja-alaiseen valvontaan.

WizSense- ja Smart Motion Detection 3.0 -tekniikat takaavat älykkään toiminnan, ja Starlight-tekniikka hyvän kuvanlaadun myös hämärässä ympäristössä. H.265+ pakkaus optimoi kaistankäytön ja tallennustilan tarpeen.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 2,8-12 mm linssi, F1.8-F2.7
- IR-valot 20 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC / 2 A ($\pm 10\%$), PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 4 W/13 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - $+60^{\circ}\text{C}$
- Suojausluokitus: IP66, IK08
- Mitat: $\varnothing 128 \times 65,4$ mm
- Paino: 0,5 kg