

Dahua 2Mpx WizSense PTZ-kamera 2,8-12mm, POISTUNUT TUOTE



Tuote

Tuotekoodi:	SD22204DB-GNY
Sähkönumero:	7140225
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Näkökenttä, pysty (max):	53 °
Näkökenttä, pysty (min):	18 °
Näkökenttä, vaaka (max):	99 °
Näkökenttä, vaaka (min):	32 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	140 mm
Pakkauksen leveys:	159 mm
Pakkauksen pituus:	159 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotekoodi:	1.0.01.07.14501
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

Korvaava malli: [SD22404DB-GNY](#)

1/2,8" CMOS

2,8 - 12 mm F1.6-F3.0, 99°-32°/53°-18°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP66, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/PoE

Wide Dynamic Range (WDR) takaa selkeät yksityiskohdat suurikontrastisissa tilanteissa ja Starlight-tekniikan ansiosta kamera tuottaa hyvälaatuista kuvaa myös erittäin vähäisessä valossa. Kamera on suojattu ilkeivallalta IK10-luokituksen mukaisesti, ja IP66-luokitus tekee siitä ulkokäyttöön sopivan vaativissakin olosuhteissa.

Kamera on käänneltävissä vaakasuunnassa 355° eli lähes kokonaan ympäri, sekä pystysuunnassa täydet 90°.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 2,8 - 12 mm linssi, F1.6-F3.0
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC/1 A (±10 %), PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 2,3 W/6,1 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP66, IK10
- Mitat: Ø122 x 89 mm
- Paino: 0,5 kg