

**Tuote**

Tuotekoodi:	SD3D216NB-GNY
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	289 mm
Pakkauksen leveys:	187 mm
Pakkauksen pituus:	247 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizSense
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

5-80 mm F1.6-F3.5, 54,4°-4,1°/31,4°-2,3°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP66, -30° - +60°C

12 V DC/PoE+, sis. seinäjalustan

Tehokkaalla optisella zoomilla ja tarkoilla panorointi- ja kallistusominaisuuksilla varustettu SD3D-kamera tarjoaa kattavan ratkaisun pitkän matkan videovalvontaan.

WizSense-sarjan kamera tukee Dahuan tärkeimpiä älykkäitä ominaisuuksia, kuten kohteen tunnistusta (ihminen, ajoneuvo), kohteen seurantaa (AutoTracking 1.0 pystyy seuraamaan vain ihmistä, ei ajoneuvoja), Starlight-tekniikkaa sekä edistynyttä SmartLight+ -valaistusta.

Tuote sisältää PFB5310W seinäjalan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- IR-valot 80 m kantamalla
- Moottoroitu 5-80 mm linssi, F1.6 - F3.5, 16x optinen zoom
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Virransyöttö: PoE+ (802.3at), 12 V DC / 2 A (±10 %)
- Virrankulutus (norm./maks.): 8 W/18 W (12 V DC)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Mitat: Ø151,5 x 240 mm
- Paino: 1,5 kg