# Dahua 2Mpx 16x IR PTZ-kamera, 5-80mm



## Tuote

| | |
|---|---|
| Tuotekoodi: | SD3D216NB-GNY |
| Valmistaja: | Dahua |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tuoteryhmä: | Dahua |
| Valmistaja: | Dahua |
| ATEX-sertifioitu: | Ei |
| Alkuperämaa: | Kiina |
| FSM tuotemerkki: | Dahua |
| IR-valot: | IR |
| Kameran kotelointi: | Ohjattava |
| Kennokoko: | 1/2,8" |
| Kotelointiluokka (IP): | IP66 |
| Objektiivi: | Säädettävä |
| Pakkasenkestävyys: | -30°C |
| Pakkauksen korkeus: | 289 mm |
| Pakkauksen leveys: | 187 mm |
| Pakkauksen pituus: | 247 mm |
| Resoluutio: | 2 Mpx |
| Tuotesarja: | WizSense |
| Valmistajan tuotelinkit: | Dahuasecurity.com |

1/2,8” CMOS

5-80 mm F1.6-F3.5, 54,4°-4,1°/31,4°-2,3°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP66, -30° - +60°C

12 V DC/PoE+, sis. seinäjalustan

Tehokkaalla optisella zoomilla ja tarkoilla panorointi- ja kallistusominaisuuksilla varustettu SD3D-kamera tarjoaa kattavan ratkaisun pitkän matkan videovalvontaan.

WizSense-sarjan kamera tukee Dahuan tärkeimpiä älykkäitä ominaisuuksia, kuten kohteen tunnistusta (ihminen, ajoneuvo), kohteen seurantaa (AutoTracking 1.0 pystyy seuraamaan vain ihmistä, ei ajoneuvoja), Starlight-tekniikkaa sekä edistynyttä SmartLight+ -valaistusta.

Tuote sisältää PFB5310W seinäjalan.

**Ominaisuudet:**

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- IR-valot 80 m kantamalla
- Moottoroitu 5-80 mm linssi, F1.6 - F3.5, 16x optinen zoom
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Virransyöttö: PoE+ (802.3at), 12 V DC / 2 A (±10 %)
- Virrankulutus (norm./maks.): 8 W/18 W (12 V DC)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Mitat: Ø151,5 x 240 mm
- Paino: 1,5 kg