

Dahua WizSense IR 2Mpx 25x PTZ-kamera 4.8-120mm, virtalähde



Tuote

Tuotekoodi:	SD49225GB-HNR-P
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Näkökenttä, pysty (max):	33,2 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,5 °
Näkökenttä, vaaka (max):	58,5 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2,8 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Poistuva tuote:	Kyllä
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizSense

1/2,8" CMOS

4,8 - 120 mm F1.6-F3.5, 58,5°-2,8°/33°-1,5°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP66, -40° - +70°C

12 V DC/PoE, sis. virtalähteen ja seinäjalustan

Tehokkaalla 25x optisella zoomilla varustettu ohjattava kamera mahdollistaa kattavan pitkän matkan valvonnan ulkotilojen sovelluksiin.

Yhdessä infrapunavalojen ja Starlight-teknologian kanssa kamera suoriutuu erinomaisesti vähäisessä valaistuksessa ja pimeässä. Automatiikka pystyy tunnistamaan kuvasta kohteen ja seuraamaan sitä. Kamera tukee Quick Pick ja AcuPick -toimintoja, joiden ansiosta kohteen haku tallenteista on merkittävästi nopeampaa ja tarkempaa.

Tuote sisältää:

- [PSD12030](#) virtalähteen
- [PFB305W](#) seinäasennusjalan

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 4,8-120 mm linssi, F1.6-F3.5
- IR-valot 100 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 9 W/20 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP66
- Mitat: Ø160 x 270 mm
- Paino: 2,4 kg