Dahua 4G PTZ IR 4Mpx 25x IP-kamera 5–125mm + virtalähde



Tuote

Tuotekoodi:	SD49425DB-HNY-GQ-E-P
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Näkökenttä, pysty (max):	39,7 °
Näkökenttä, pysty (min):	2,2 °
Näkökenttä, vaaka (max):	51,9 °
Näkökenttä, vaaka (min):	3 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com
WiFi/4G/5G:	Kyllä

1/2,8" CMOS

5 – 125 mm F1.6-F3.6, 51,9°-3°/39,7°-2,2°

4 Mpx (2560 × 1440) 25 fps

IP67, -40° - +65°C

12 V DC / 3 A, sisältää virtalähteen

Tehokkaalla optisella zoomilla ja tarkalla ohjattavuudella varustettu kamera on monipuolinen ratkaisu vaativaan pitkän matkan valvontaan ulkotiloissa. Yhdessä infrapunavalaistuksen ja Starlight-teknologian kanssa se soveltuu hyvin ympärivuorokautiseen käyttöön.

Kamera toimii langattomasti 4G-yhteydellä ja tukee myös 3G- ja 2G-verkkoja. Paikallisesti tallennus onnistuu MicroSD-muistikortille, joka voi olla kapasiteetiltaan jopa 512 Gt.

Tuote sisältää seinäkiinnitysjalan (PFB305W) ja virtalähteen (PSD12030, 12 V/3 A).

Sisältää myös Elisa Laitenetti SIM-kortin, jonka voit aktivoida käyttöösi Elisan sivustolla.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- Moottoroitu 5 - 125 mm linssi, F1.6-F3.6, 25x optinen zoom
- IR-valot 100 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC / 3 A
- Virrankulutus (norm./maks.): 3,75 W/15,49 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +65°C
- Suojausluokitus: IP66
- Mitat: Ø160 x 270,4 mm
- Paino: 2,6 kg