

Dahua 4Mpx 25x Starlight IR PTZ-kamera 5-125mm



Tuote

Tuotekoodi:	SD4A425DB-HNY
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Näkökenttä, pysty (max):	39,7 °
Näkökenttä, pysty (min):	2,2 °
Näkökenttä, vaaka (max):	51,9 °
Näkökenttä, vaaka (min):	3 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	300 mm
Pakkauksen leveys:	297 mm
Polttovälin koko (max):	125 mm
Polttovälin koko (min):	5 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotekoodi:	1.0.01.07.14660

1/2,8" CMOS

5 - 125 mm F1.6-F3.6, 51,9°-3°/39,7°-2,2°

4 Mpx (2560×1440) 25 fps

IP66, IK10, -40° - +65°C

12 V DC/PoE+

Tehokkaan optisen zoomin ja tarkkojen panorointi- ja kallistustoimintojensa ansiosta PTZ-kamera on monipuolinen ratkaisu ulkotilojen pitkän matkan videovalvontaan.

Yhdessä infrapunavalaistuksen ja Starlight-tekniikan kanssa kamera on erinomainen ratkaisu vähäisen valon olosuhteisiin.

Auto-tracking -toiminnolla kamera voi seurata liikkuvaa kohdetta automaattisesti, kun määritelty sääntö toteutuu. Toiminnon voi myös käynnistää manuaalisesti.

Katso [pikaohje asennusvaihtoehdoista](#).

Huom! SD4A-sarjan Auto-tracking pystyy seuraamaan vain henkilöitä, ei ajoneuvoja.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- IR-valot 100 m kantamalla
- Moottoroitu 5-125 mm linssi, F1.6 - F3.6, 25x optinen zoom
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 2/1
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Virransyöttö: PoE+ (802.3at), 12 V DC / 2 A (±10 %), sisältää virtalähteen
- Virrankulutus (norm./maks.): 9,5 W/21,5 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +65°C
- Mitat: Ø171 x 168 mm
- Paino: 2,5 kg