Dahua 4Mpx 25x Starlight IR (940nm) PTZ-kamera 5-125mm

Tuote

Tuotekoodi:	SD4A425DB-HNY-R
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	285 mm
Pakkauksen leveys:	215 mm
Pakkauksen pituus:	225 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

5-125 mm F1.6-F3.6, 52°-3°/40°-2°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP66, -40° - +65°C, näkymätön IR

12 V DC (sis. virtalähteen)/PoE+

Tehokkaan optisen zoomin ja tarkkojen panorointi- ja kallistustoimintojensa ansiosta PTZ-kamera on monipuolinen ratkaisu ulkotilojen pitkän matkan videovalvontaan.

Yhdessä infrapunavalaistuksen ja Starlight-tekniikan kanssa kamera on erinomainen ratkaisu vähäisen valon olosuhteisiin.

Auto-tracking -toiminnolla kamera voi seurata liikkuvaa kohdetta automaattisesti, kun määritelty sääntö toteutuu. Toiminnon voi myös käynnistää manuaalisesti.

Katso pikaohje asennusvaihtoehdoista.

Huom! SD4A-sarjan Auto-tracking pystyy seuraamaan vain henkilöitä, ei ajoneuvoja.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- IR-valot 50 m kantamalla (940 nm)
- Moottoroitu 5-125 mm linssi, F1.6 - F3.6, 25x optinen zoom
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 2/1
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Virransyöttö: PoE+ (802.3at), 12 V DC / 2 A (±10 %), sisältää virtalähteen
- Virrankulutus (norm./maks.): 10 W/19,5 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +65°C
- Savunharmaa kupu
- Mitat: Ø171 x 170 mm
- Paino: 2,5 kg