

Dahua PTZ kamera 2Mpx 25x WizSense 4.8-120mm



Tuote

Tuotekoodi:	SD50225DB-HNY
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	33,2 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,5 °
Näkökenttä, vaaka (max):	58,5 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2,8 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkauksen korkeus:	300 mm
Pakkauksen leveys:	302 mm
Pakkauksen pituus:	467 mm
Polttovälin koko (max):	120 mm
Polttovälin koko (min):	4,8 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

4,8-120 mm F1.6 - F4.4, 58,5°-2,8°/33,2°-1,5°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

24 V DC / 2,5 A, PoE+

Tehokkaan optisen zoomin ja tarkkojen panorointi- sekä kallistusominaisuuksien ansiosta PTZ-kamera tarjoaa kykenevän ratkaisun ulkotilojen pitkän matkan videovalvontaan.

Starlight-teknologia takaa suorituskyvyn ja yksityiskohtaisen kuvan haastavissa valaistusolosuhteissa. Koska kamerassa ei ole IR-valoja, se ei sovellu käytettäväksi täysin pimeässä.

Tuote sisältää 24 V DC/2,5 A virtalähteen, PFB300S seinäjalustan sekä PFA110 sovittimen.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 4,8-120 mm linssi, F1.6-F3.5, 25x optinen zoom
- Ihmisen ja ajoneuvon tunnistus sekä kasvohälytys
- Panorointi: 0° - 360° (loputon)
- Kallistus: 0° - 90°
- Virransyöttö: 24 V DC/2,5 A ($\pm 25\%$), PoE+ (802.3at)
- Virrankulutus (norm./maks.): 11,6 W/15,8 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø186 x 253 mm
- Paino: 2,5 kg