

Dahua PTZ-kamera 2Mpx 32x WizSense 4.5-154mm



Tuote

Tuotekoodi:	SD50232GB-HNR
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	33,4 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,7 °
Näkökenttä, vaaka (max):	58,4 °
Näkökenttä, vaaka (min):	3 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	300 mm
Pakkauksen leveys:	302 mm
Pakkauksen pituus:	467 mm
Polttovälin koko (max):	154 mm
Polttovälin koko (min):	4,5 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

4,5 - 154 mm F1.6 - F4.0, 58,4°-3°/33,4°-1,7°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C

24 V DC / 2,5 A, PoE+

Tehokkaan optisen zoomin ja ohjattavuutensa ansiosta tämä PTZ-kamera tarjoaa joustavan ratkaisun suurenkin alueen valvontaan. Starlight-tekniikka mahdollistaa yksityiskohtaisen videokuvan jopa vähäisessä valaistuksessa.

Kameran kehittyneet tekoälytoiminnot tunnistavat ihmishahmon ja ajoneuvon nopeasti ja varmasti, mikä auttaa käyttäjää reagoimaan kohteisiin nopeasti. Auto-tracking pystyy seuraamaan liikkuvaa kohdetta automaattisesti.

Tuote sisältää virtalähteen (24 V DC / 2,5 A) ja seinäkiinnikkeen (PFB300S + PFA110).

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" Starvis CMOS
- Resoluutio: 2 MP (1920 x 1080)
- Objektiivi: 4,5 - 154 mm F1.6 - F4.0, 32x optinen zoom
- Elektroninen kuvanvakain
- Virransyöttö: 24 V DC / 2,5 A ($\pm 25\%$), PoE+ (802.3at)
- Virrankulutus (norm./maks.): 12,8 W/16 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10, 6000 V salamaniskusuojaus
- Mitat: Ø186 x 253 mm
- Paino: 2,5 kg