

Dahua AI IP 4Mpx 25x IR PTZ-kamera 5-125mm H.265



Tuote

| | |
|-------------|---------------|
| Tuotekoodi: | SD5A425GB-HNR |
| Valmistaja: | Dahua |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|--|
| Tuoteryhmä: | Dahua |
| Valmistaja: | Dahua |
| ATEX-sertifioitu: | Ei |
| AcuPick-yhteensopiva: | Kyllä |
| Alkuperämaa: | Kiina |
| IR-valot: | IR |
| Kameran kotelointi: | Ohjattava |
| Kennokoko: | 1/2,8" |
| Kotelointiluokka (IP): | IP67 |
| Objektiivi: | Säädettävä |
| Pakkasenkestävyys: | -40°C |
| Resoluutio: | 4 Mpx |
| Tuotemerkki: | Dahua |
| Tuotesarja: | WizSense |
| Valmistajan tuotekoodi: | 1.0.01.07.15199 |
| Valmistajan tuotesivu: | Dahuasecurity.com |

1/2,8" CMOS

5 - 125 mm F1.6-F3.6, 51,9°-3°/39,7°-2,2°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

24 V DC / PoE+

Dahua WizSense-mallisto sisältää kehittyneet tekoälytoiminnot ja älykkään oppimisalgoritmin, joiden avulla kamera tunnistaa ihmiset ja ajoneuvot, ja osaa kohdistaa kuvan tarkasti kohteeseen.

Auto-tracking -toiminto hyödyntää kameran suunnattavuutta seuratessaan liikkuvaa kohdetta.

Seuranta voidaan kytkeä päälle manuaalisesti tai automaattisesti ohjelmistoon asetettujen sääntöjen perusteella.

Tehokkaan optisen zoomin ansiosta kamera on oivallinen pitkän matkan valvontaan, ja yhdessä IR-valojen sekä Starlight-tekniikan kanssa se soveltuu myös hämäräkuvaukseen vähäisessä valossa.

Tuote sisältää seinäjalustan (PFB305W) sekä virtalähteen (24 V DC/2,5 A).

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- Moottoroitu 5-125 mm linssi, F1.6-F3.6, 25x optinen zoom
- IR-valot 150 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 24 V DC/2,5 A ($\pm 25\%$), PoE+
- Virrankulutus (norm./maks.): 12 W/21 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 70°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: $\varnothing 190$ x 332 mm
- Paino: 4,7 kg