

Dahua PTZ AI IP 4Mpx 32x PTZ IR-kamera 4,8-154mm H.265



Tuote

Tuotekoodi:	SD5A432GB-HNR
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	31,9 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,3 °
Näkökenttä, vaaka (max):	55,8 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2,4 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	154 mm
Polttovälin koko (min):	4,8 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

4,8 - 154 mm F1.6-F4.0, 55,8°-2,4°/31,9°-1,3°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

24 V DC / PoE+

Dahua WizSense-mallisto sisältää kehittyneet tekoälytoiminnot ja älykkään oppimisalgoritmin, joiden avulla kamera tunnistaa ihmiset ja ajoneuvot, ja osaa kohdistaa kuvan tarkasti kohteeseen.

Auto-tracking -toiminto hyödyntää kameran suunnattavuutta seuratessaan liikkuvaa kohdetta. Seuranta voidaan kytkeä päälle manuaalisesti tai automaattisesti ohjelmistoon asetettujen sääntöjen perusteella.

Tehokkaan optisen zoomin ansiosta kamera on oivallinen pitkän matkan valvontaan, ja yhdessä IR-valojen sekä Starlight-tekniikan kanssa se soveltuu myös hämäräkuvaukseen vähäisessä valossa.

Tuote sisältää seinäjalustan (PFB305W) sekä virtalähteen (24 V DC/2,5 A).

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- Moottoroitu 4,8-154 mm linssi, F1.6-F4.0, 32x optinen zoom
- IR-valot 100 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 24 V DC/2,5 A ($\pm 25\%$), PoE+
- Virrankulutus (norm./maks.): 13 W/22 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 70°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø190 x 332 mm
- Paino: 4,7 kg