

Dahua 4Mpx 45x Starlight IR PTZ-kamera 3,95-178mm H.265



Tuote

Tuotekoodi:	SD5A445GB-HNR
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	39,4 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,1 °
Näkökenttä, vaaka (max):	65,7 °
Näkökenttä, vaaka (min):	1,9 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	300 mm
Pakkauksen leveys:	297 mm
Pakkauksen pituus:	566 mm
Polttovälin koko (max):	177,8 mm
Polttovälin koko (min):	3,95 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

3,95 - 177,8 mm F1.6-F4.95, 65,7°-1,9°/39,4°-1,1°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

24 V DC / PoE+

Dahua WizSense-mallisto sisältää kehittyneet tekoälytoiminnot ja älykkään oppimisalgoritmin, joiden avulla kamera tunnistaa ihmiset ja ajoneuvot, ja osaa kohdistaa kuvan tarkasti kohteeseen.

Auto-tracking -toiminto hyödyntää kameran suunnattavuutta seurattaessaan liikkuvaa kohdetta. Seuranta voidaan kytkeä päälle manuaalisesti tai automaattisesti ohjelmistoon asetettujen sääntöjen perusteella.

Tehokkaan optisen zoomin ansiosta kamera on oivallinen pitkän matkan valvontaan, ja yhdessä IR-valojen sekä Starlight-tekniikan kanssa se soveltuu myös hämäräkuvaukseen vähäisessä valossa.

Tuote sisältää seinäjalustan (PFB305W) sekä virtalähteen (24 V DC/2,5 A).

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- Moottoroitu 3,95-177,75 mm linssi, F1.6-F4.95, 45x optinen zoom
- IR-valot 150 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 24 V DC/2,5 A ($\pm 25\%$), PoE+
- Virrankulutus (norm./maks.): 10 W/22 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø190 x 332 mm
- Paino: 4,7 kg