Dahua 4Mpx PTRZ Dual-light 2.8-12mm, POISTUNUT TUOTE



Tuote

Tuotekoodi:	SD5R404GA-HNF
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	285 mm
Pakkauksen leveys:	215 mm
Pakkauksen pituus:	225 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

Korvaava malli: HDBW5459Z-ZHE-PV-PRO

1/1,8" CMOS

2,8-12 mm F1.0-F1.2, 115°-50°/61°-28°

4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps, (2560 x 1440) 50 fps

IP67, IK10, -40° - +75°C

12 V DC/24 V AC/PoE

PTRZ-kolmiakselitekniikka (Pan/Tilt/Rotate/Zoom) tehostaa kameran asennusta ja huoltoa, lisää

käyttäjäystävällisyyttä ja poistaa tarpeen manuaalisille säädöille paikan päällä. Rakenne on erityisesti suunniteltu niin, että kameran koteloa ei tarvitse avata asennuksen aikana, jolloin vältetään linssin likaantuminen ja sormenjäljet.

WizMind-kameran toimintoihin sisältyvät mm. automaattinen maskaus (Privacy Protection), jolla voidaan sumentaa kasvot tai ihmishahmo suoraan kamerassa, rekisterikilpien luku (ANPR), pysäköinnin valvonta (Parking Space Management) sekä AcuPick-haku.

Smart Dual Light -tekniikka käyttää älykästä algoritmia kohteiden valaisemiseen. Normaalisti öisin vain kameran IR-valaisin on päällä. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy valkoinen valo, ja kamera tallentaa täysvärivideon ja tiedot tärkeimmistä tapahtumista. Kun kohde poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mikä vähentää häiritsevää näkyvää valoa tehokkaasti.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 2,8-12 mm linssi, 4x optinen zoom
- IR- ja lämpimän valkoiset valot 40 m kantamalla
- Sisäänrakennettu kaksoismikrofoni ja kaiutin, kaksisuuntaisen äänen tuki
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC, PoE (802.3at)
- Virrankulutus (norm./maks.): 7 W/16 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP66
- Mitat: Ø171,5 x 160,7 mm
- Paino: 2,4 kg