

Dahua IP 30x PTZ kamera, ruostumaton teräs, 4,5-135 mm



Tuote

Tuotekoodi:	SD60230UHNISL
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Näkökenttä, vaaka (max):	67,8 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2,4 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	135 mm
Polttovälin koko (min):	4,5 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Valmistajan tuotekoodi:	SD60230U-HNI-SL

1/2,8" CMOS

4,5-135 mm F1.6-F4.4

2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

IP68, IK10, -40° - +70°C

24 V AC/PoE+

Vaihteleviin olosuhteisiin soveltuva ruostumattomasta teräksestä valmistettu PTZ-kamera ulottuvalla

zoomobjektiivilla.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" CMOS
- Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektiivi: moottoroitu 4,5-135 mm F1.6-F4.4, 30 x optinen zoom
- Kuvanopeus: 50 fps (1920 x 1080)
- Dynamiikan hallinta: 120 dB+
- Kohinan vaimennus: 3D
- Virransyöttö: 24 V AC, PoE+
- Virrankulutus: 13 W (lämmityksellä 20 W)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP68, IK10, NEMA 4X
- Mitat: Ø222 x 292 mm
- Paino: 5,9 kg