

Dahua WizSense 2Mpx 32x IR PTZ 4.8-154mm, POISTUNUT TUOTE



Tuote

Tuotekoodi:	SD6CE432GB-HNR
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	31,9 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,3 °
Näkökenttä, vaaka (max):	55,8 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2,4 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	154 mm
Polttovälin koko (min):	4,8 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

Korvaava malli: [SD6E432MB-HNR-A-PV1](#)

1/2,8" CMOS

4,8-154 mm F1.6 - F4.0, 55,8°-2,4°/31,9°-1,3°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

24 V DC / 2,5 A, PoE+

Tehokkaan optisen zoomin ja tarkkojen panorointi- sekä kallistusominaisuuksien ansiosta PTZ-kamera tarjoaa kykenevän ratkaisun ulkotilojen pitkän matkan videovalvontaan.

Infrapunavalaistuksella ja Starlight-teknologialla varustettu kamera toimii erinomaisesti pimeissä ja heikosti valaistuissa olosuhteissa. Mekaaninen IR-leikkaussuodatin auttaa tuottamaan korkealaatuista kuvaa päivän aikana vaihtelevissa valaistusolosuhteissa.

Tuote sisältää 24 V DC/2,5 A virtalähteen sekä PFB305W seinäjalan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- Moottoroitu 4,8-154 mm linssi, F1.6-F4.0, 32x optinen zoom
- IR-valot 250 m kantamalla
- Älykäs liiketunnistus, kasvohälytys ja automaattinen kohteen seuranta
- Panorointi: 0° - 360° (loputon)
- Kallistus: -20° - +90°
- Virransyöttö: 24 V DC/2,5 A ($\pm 25\%$), PoE+ (802.3at)
- Virrankulutus (norm./maks.): 15 W/29,5 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojaluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø209 x 337,4 mm
- Paino: 5,8 kg