

Dahua WizSense 4Mpx 45x PTZ IR-kamera 3,95-177,7mm



Tuote

Tuotekoodi:	SD6CE445GB-HNR
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	39,4 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,1 °
Näkökenttä, vaaka (max):	65,7 °
Näkökenttä, vaaka (min):	1,9 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	335 mm
Pakkauksen leveys:	308 mm
Pakkauksen pituus:	572 mm
Polttovälin koko (max):	177,7 mm
Polttovälin koko (min):	3,95 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

3,95-177,7 mm F1.6 - F4.95, 65,7°-1,9°/39,4°-1,1°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

24 V DC / 2,5 A, PoE+

Tehokkaan optisen zoomin ja tarkkojen panorointi- sekä kallistusominaisuuksien ansiosta PTZ-kamera tarjoaa kykenevän ratkaisun ulkotilojen pitkän matkan videovalvontaan.

Infrapunavalaistuksella ja Starlight-teknologialla varustettu kamera toimii erinomaisesti pimeissä ja heikosti valaistuissa olosuhteissa. Mekaaninen IR-leikkaussuodatin auttaa tuottamaan korkealaatuista kuvaa päivän aikana vaihtelevissa valaistusolosuhteissa.

Tuote sisältää 24 V DC/2,5 A virtalähteen sekä PFB305W seinäjalan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- Moottoroitu 3,95-177,7 mm linssi, F1.6-F4.95, 45x optinen zoom
- IR-valot 250 m kantamalla
- Älykäs liiketunnistus, kasvohälytys ja automaattinen kohteen seuranta
- Panorointi: 0° - 360° (loputon)
- Kallistus: -20° - +90°
- Virransyöttö: 24 V DC/2,5 A ($\pm 25\%$), PoE+ (802.3at)
- Virrankulutus (norm./maks.): 13 W/25 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø209 x 337,4 mm
- Paino: 5,9 kg