

Dahua WizSense 4Mpx 25x Dual-Light PTZ kamera



Tuote

Tuotekoodi:	SD6E425MB-HNR-A-PV1
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	460 mm
Pakkauksen leveys:	270 mm
Pakkauksen pituus:	270 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizSense
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com
Xinghan-tekoälymallit:	Kyllä

1/2,8" CMOS

5-125 mm, F1.6-F3.6, 51,9°-3°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

24 V DC/2,5 A (±25 %), PoE+

Dahua WizSense-mallisto sisältää kehittyneet tekoälytoiminnot, joiden avulla kamera tunnistaa ihmiset ja ajoneuvot, ja osaa kohdistaa kuvan tarkasti kohteeseen.

TiOC PTZ -kameran Auto-tracking 3.0 -toiminto hyödyntää kameran suunnattavuutta seuratessaan liikkuvaa kohdetta. Seuranta voidaan kytkeä päälle manuaalisesti tai automaattisesti ohjelmistoon asetettujen sääntöjen perusteella.

Sisältää virtalähteen sekä PFB305W seinäjalan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- Moottoroitu 5 - 125 mm linssi, F1.6-F3.6, 25x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 51,9° - 3°/37,9° - 2,2°
- IR-valot 250 m kantamalla
- Lämpimän valkoiset LED-valot 100 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Ääni- ja valohälytys (punaiset ja siniset valot)
- Virransyöttö: 24 V DC / 2,5 A ($\pm 25\%$), PoE+
- Virrankulutus (norm./maks.): 13 W/19 W (24 V DC, WDR +IR-valot + PTZ-ohjaus + hälytys)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojaluokitus: IP67, IK10, TVS 6000 V salamaniskusuojaus
- Mitat: 208 x 202 x 325 mm
- Paino: 4,45 kg