Dahua WizSense 8Mpx 25x Dual-Light PTZ kamera



Tuote

Tuotekoodi:	SD6E825MA-HNR-A-PV1
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	460 mm
Pakkauksen leveys:	270 mm
Pakkauksen pituus:	270 mm
Resoluutio:	8 Mpx
Tuotesarja:	WizSense
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com
Xinghan-tekoälymallit:	Kyllä

1/1,8" CMOS

5,4-135 mm, F1.6-F4.0, 61,6°-3,6°

8 Mpx (3840 x 2160) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

24 V DC/2,5 A (±25 %), PoE+

Dahua WizSense-mallisto sisältää kehittyneet tekoälytoiminnot, joiden avulla kamera tunnistaa ihmiset ja ajoneuvot, ja osaa kohdistaa kuvan tarkasti kohteeseen.

TiOC PTZ -kameran Auto-tracking 3.0 -toiminto hyödyntää kameran suunnattavuutta seuratessaan liikkuvaa kohdetta. Seuranta voidaan kytkeä päälle manuaalisesti tai automaattisesti ohjelmistoon asetettujen sääntöjen perusteella.

Sisältää virtalähteen sekä PFB305W seinäjalan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 3840 x 2160
- Moottoroitu 5,4 - 135 mm linssi, F1.6-F4.0, 25x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 61,6° - 3,6°/35,7° - 2°
- IR-valot 250 m kantamalla
- Lämpimän valkoiset LED-valot 100 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Ääni- ja valohälytys (punaiset ja siniset valot)
- Virransyöttö: 24 V DC / 2,5 A (±25%), PoE+
- Virrankulutus (norm./maks.): 14 W/21 W (24 V DC, WDR +IR-valot + PTZ-ohjaus + hälytys)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10, TVS 6000 V salamaniskusuojaus
- Mitat: 208 x 202 x 325 mm
- Paino: 4,45 kg