

Dahua AI-PTZ 4Mpx 40x IP-kamera, Starlight, POISTUNUT TUOTE



Tuote

Tuotekoodi:	SD8A440-HNF-PA
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	36,3 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,3 °
Näkökenttä, vaaka (max):	61,8 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2,2 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	223 mm
Polttovälin koko (min):	5,6 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizMind

Korvaava malli: [SD8A440GA-HNV](#)

1/1,8" CMOS

5,6-223 mm, F1.4-F4.5, 61,8°-2,2°

4 Mpx (2560 x 1440)

Analoginen BNC-lähtö, IP67, -40° - +70°C

36 V DC/2,23 A ($\pm 25\%$), Hi-PoE

4 megapikselin PTZ-kamera tehokkaalla 40x optisella zoomilla ja Starlight+ -teknologialla. Pyyhkijä pitää huolen kuvanlaadusta huonoissakin olosuhteissa.

Sisältää 36 V DC -virtalähteen sekä PFB306W-seinäjalan.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/1,8" CMOS
- Resoluutio: 4 Mpx (2560 x 1440)
- Objektiivi: moottoroitu 5,6-223 mm F1.4-F4.5, 40x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 61,8°-2,2°/36,3°-1,3°
- IR-valojen kantama: maks. 500 m
- Älykkäitä ominaisuuksia: ansalanka, tunkeutuminen, ihmisen ja ajoneuvon tunnistaminen, kasvohälytys, automaattinen kohteen seuranta
- Muistikorttipaikka: microSD (jopa 512 Gt)
- Älykäs pyyhkijä
- Analoginen lähtö: BNC
- Äänituloja/-lähtöjä: 1/1
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 7/2
- Virransyöttö: 36 V DC/2,23 A $\pm 25\%$, Hi-PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 30 W/40 W (IR-valoilla)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP67, TVS 6000V
- Mitat: Ø262 x 415,6 mm
- Paino: 10 kg