

**Tuote**

Tuotekoodi:	SD8A440GA-HNV
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	603 mm
Pakkauksen leveys:	364 mm
Pakkauksen pituus:	364 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

1/1,8" CMOS

5,6-223 mm, F1.6-F4.9, 63,9°-2,1°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP67, -40° - +70°C, lämmitin

36 V DC/2,23 A (±25 %), Hi-PoE

Dahua WizSense-mallisto sisältää kehittyneet tekoälytoiminnot, joiden avulla kamera tunnistaa ihmiset ja ajoneuvot, ja osaa kohdistaa kuvan tarkasti kohteeseen.

Auto-tracking -toiminto hyödyntää kameran suunnattavuutta seuratessaan liikkuvaa kohdetta. Seuranta voidaan kytkeä päälle manuaalisesti tai automaattisesti ohjelmistoon asetettujen sääntöjen perusteella.

Tehokkaan optisen zoomin ansiosta kamera on oivallinen pitkän matkan valvontaan, ja yhdessä IR-valojen sekä Starlight-tekniikan kanssa se soveltuu myös hämäräkuvaukseen vähäisessä valossa.

Sisältää 36 V DC virtalähteen ja PFB306W seinäjalan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- Moottoroitu 5,6 - 223 mm linssi, F1.6-F4.9, 40x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 63,9° - 2,1°/37,3° - 1,2°
- IR-valot 500 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Älykäs pyyhin
- Virransyöttö: 36 V DC / 2,23 A ($\pm 25\%$), Hi-PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 17 W/32 W (IR-valot + lämmitin + PTZ-ohjaus)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP67, TVS 8000 V salamaniskusuojaus
- Mitat: Ø262 x 416 mm
- Paino: 8,5 kg