

Vivotek PTZ kupukamera 2Mpx, 10x, NEMA 4X



Tuote

Tuotekoodi:	SD9161-H-V2
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	34 °
Näkökenttä, pysty (min):	3,5 °
Näkökenttä, vaaka (max):	57 °
Näkökenttä, vaaka (min):	6,2 °
Objektiivi:	Säädettävä
Polttovälin koko (max):	51 mm
Polttovälin koko (min):	5,1 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Takuu aika:	36 kk
Valmistajan tuotesivu:	Vivotek.com

1/2,8" CMOS

5,1 - 51 mm F1.6-F1.8, 10x optinen zoom

2 Mpx (1920 × 1080) 60 fps

-10° - +55°C, sisäkäyttöön

24 V AC/DC, PoE

SD9161-H-V2 on korkean suorituskyvyn ohjattu PTZ-kamera, joka tarjoaa 1080p Full HD -tarkkuuden 60 kuvan sekuntinopeudella. Kamera on varustettu 10-kertaisella optisella zoom-objektiivilla ja monipuolisella liikkuvuudella, joiden ansiosta se pystyy tallentamaan yksityiskohdat huippulaatuisesti. Se soveltuu erityisesti suuriin sisätiloihin, kuten lentokentille, ostoskeskuksiin ja hotellien auloihin, joissa tarvitaan parasta luotettavuutta ja tarkkuutta.

Smart Tracking Advanced antaa käyttäjälle mahdollisuuden seurata epäiltyä kohdetta automaattisesti reaaliajassa. Kamera tukee myös VIVOTEKin Camera Link -ominaisuutta, joten se pystyy seuraamaan samassa valvontajärjestelmässä sijaitsevan toisen kameran havaitsemaa kohdetta.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 5,1 - 51 mm linssi, F1.6-F1.8, 10x optinen zoom
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD/SDHC/SDXC-muistikorttipaikka
- Virransyöttö: 24 V AC/DC, PoE
- Virrankulutus (maks.): 17 W
- Käyttölämpötila-alue: -10° - 55°C
- Suojausluokitus: sisäkäyttöön
- Mitat: Ø172 x 157 mm
- Paino: 1 kg