

Vivotek PTZ kupukamera 2Mpx, 30x, NEMA 4X



Tuote

Tuotekoodi:	SD9362-EH-V2
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Näkökenttä, pysty (max):	36 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,3 °
Näkökenttä, vaaka (max):	64 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2,3 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	129 mm
Polttovälin koko (min):	4,3 mm
Resoluutio:	2 Mpx

1/2,8" CMOS

4,3 - 129 mm F1.6-F4.7, 64°-2,3°/36°-1,3°

5 Mpx (2560 x 1920) 25 fps, 2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

IP68, IK10, -40° - +55°C

24 V AC/DC, UPoE

Vaativiinkiin ympäristöihin soveltuva lämmittimellä varustettu ohjattava PTZ-kupukamera. Sisältää seinäjalustan.

Taiwanissa valmistetut VIVOTEK kameravalvontatuotteet on suunniteltu täyttämään länsimaisten markkinoiden vaatimukset ja niiden toimivuus alueemme käyttöympäristöissä on erityisesti huomioitu. VIVOTEK tuotteissa on korkea tietoturvasato, ja kaikki tuotteet ovat ONVIF-yhteensopivia.

Ominaisuudet:

- 1/2,8" progressiivinen CMOS kenno
- 2 Mpx (1920 x 1080) 60 fps
- H.265, H.264, MJPEG pakkaustekniikka
- 4,3-129 mm objektiivi, 30x optinen zoom
- 360° panorointi ja 220° kallistus
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- IR-suodin päivä- ja yökuvaukseen (irrotettava)
- Smart Stream III optimoi kaistanleveyden tehokkuuden
- WDR Pro parantaa näkyvyyttä voimakkaan kontrastin ympäristöissä
- Trend Micro tietoturvaohjelmisto (1 vuoden ilmainen lisenssi)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +55°C
- MicroSD-muistikorttipaikka
- Suojausluokitus: IP68, IK10, NEMA 4X
- Mitat: Ø162 x 221 mm
- Paino: 2,95 kg (ilman seinäjalustaa)