

Vivotek PTZ kupukamera 5Mpx, IR, 30x, NEMA 4X



Tuote

Tuotekoodi:	SD9384-EHL
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	41,2 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,4 °
Näkökenttä, vaaka (max):	54,1 °
Näkökenttä, vaaka (min):	1,9 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	490 mm
Pakkauksen leveys:	530 mm
Pakkauksen pituus:	400 mm
Polttovälin koko (max):	148,2 mm
Polttovälin koko (min):	4,9 mm
Resoluutio:	5 Mpx

1/2,8" CMOS

5 - 148 mm F1.3-F4.6, 54°-2°/41°-1,4°

5 Mpx (2560 x 1920) 25 fps, 2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

IP66, IK08, -40° - +60°C

24 V AC, 48 V DC, PoE (802.3bt, Class 6)

5 megapikselin ohjattava IP-kupukamera jopa 200 metriin valaisevilla infrapunaLED:illä sekä ulottuvalla 30x optisella zoomilla. Sisältää seinäasennusjalan.

Edistynyt tekoälyyn pohjautuva kohteen seuranta (Smart Tracking Advanced) pystyy seuraamaan ei-toivottuja vieraita automaattisesti reaaliajassa. Kamera on myös koteloitu kestäväksi sekä sääolosuhteita että ilkivaltaa.

Taiwanissa valmistetut VIVOTEK-kameravalvontatuotteet on suunniteltu täyttämään länsimaisten markkinoiden vaatimukset ja niiden toimivuus alueemme käyttöympäristöissä on erityisesti huomioitu. VIVOTEK-tuotteissa on korkea tietoturvasäilyvyys, ja kaikki tuotteet ovat ONVIF-yhteensopivia.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 5 Mpx (2560 x 1920)
- Objektiivi: moottoroitu 4,9 - 148,2 mm F1.3-F4.6, 30x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 54,1°-1,9°/41,2°-1,4°
- IR-valojen kantama: maks. 200 m
- Kuvataajuus: 30 fps@2560 x 1920, 30 fps@2560 x 1440, 60 fps@1920 x 1080
- EIS elektroninen kuvanvakautus
- Smart Tracking Advanced - älykäs kohteen seuranta
- Sisäänrakennettu Trend Micro IoT Security -tietoturva
- Pakkaustekniikat: H.265, H.264, MJPEG
- Virransyöttö: 24 V AC, 48 V DC, PoE (802.3bt, Class 6)
- Tuki kahdennetulle virransyötölle
- Virrankulutus (norm./maks.): 26/51 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
- Suojaluokitus: IP66, IK10, NEMA 4X
- Mitat: 256 x 336 mm
- Paino: 7,1 kg