

Dahua 8+4Mpx multisensorikamera, 180°+PTZ 10x, TiOC



Tuote

Tuotekoodi:	SDT3E410-8P-MB-A-PV1
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Multisensori
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	284 mm
Pakkauksen leveys:	171 mm
Pakkauksen pituus:	307 mm
Resoluutio:	8 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

2 x 1/2,8" CMOS

2,8 mm F1.6 + 4-40mm F1.6-3.6

8 + 4 Mpx (5376 x 1520 + 2560 x 1440)

IP66, -30° - +60°C

12 V DC/PoE+, maks. 25 W

Three-in-One -kamera yhdistää ympärivuorokautisen valvonnan, aktiivisen pelotteen ja reaaliaikaiset hälytykset sekä tekoälyn yhdeksi älykkääksi, innovatiiviseksi ratkaisuksi.

PTZ-kameran vaaka- ja pystysuuntainen kierto parantaa huomattavasti tärkeimpien kohteiden

valvontaa. Se ei ainoastaan säästä aikaa vaan myös vähentää kustannuksia.

Panoraamakamera on yhteydessä yksityiskohtakameraan kohteiden seuraamiseksi Auto Tracking Lite -toiminnolla. Kun henkilö tulee panoraama-alueelle, yksityiskohtakamera alkaa seurata henkilön liikettä kääntämällä, zoomaamalla ja tarkentamalla PTZ-kameran linssiä. Auto Tracking Lite seuraa vain ihmisiä, ei ajoneuvoja.

Kameran Smart Dual Light -tekniikka käyttää älykästä algoritmia kohteiden valaisemiseen. Normaalisti pimeässä vain kameran IR-valaisin on päällä. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy valkoinen valo, ja kamera tallentaa täysvärivideon ja tiedot tärkeimmistä tapahtumista. Kun kohde poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mikä vähentää häiritsevää näkyvää valoa tehokkaasti.

Ominaisuudet:

Yleisnäkökamera

- CMOS-kenno, resoluutio 5376 x 1520
- Kiinteä 2,8 mm linssi, F1.6
- Katselukulmat (vaaka/pysty): 180°/47°
- IR-valot ja valkoiset kuvausvalot 30 m kantamalla

Yksityiskohtakamera

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- Moottoroitu 4-40 mm linssi, F1.6-3.6, 10x optinen zoom
- Katselukulmat (vaaka/pysty): 58°-11,3°/33,1°-6,4°
- IR-valot 70 m kantamalla
- Valkoiset kuvausvalot 30 m kantamalla

Muut tekniset tiedot

- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Ääni ja valohälytys, punaiset ja siniset LED-valot
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE+
- Virrankulutus (norm./maks.): 12 W/25 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojaluokitus: IP66
- Mitat: 140,3 x 181,7 x 238,8 mm
- Paino: 2,17 kg