



Tuote

Tuotekoodi:	SMARTLINE020-4
Sähkönumero:	7137887
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	SmartLine
Valmistaja:	Inim
Alkuperämaa:	Italia
Hyväksyntä:	EN54
Pakkauksen korkeus:	98 mm
Pakkauksen leveys:	336 mm
Pakkauksen pituus:	345 mm
Tuotemerkki:	Inim
Valmistajan tuotekoodi:	INFPINH0SLINE2004

Konventionaalinen palovaroitinkeskus

4 ilmaislinjaa, laajennettavissa 20 ilmaislinjaan

Jopa 30 konventionaalista ilmaisinta / ilmaislinjaa

Ohjelmointi ja ohjaus keskuksen graafisella käyttöliittymällä tai PC:llä

Useita käyttäjätasoja

Valvottu hälytyslähtö hälytyksen siirtoon ja merkinantolaitteille

Vapaasti ohjelmoitava ulostulo sekä vikaulostulot, 2 x 24 V ulostulo

Ilmaislinja ja I/O-linja voidaan ohjelmoida usein eri tavoin kohteesta riippuen

Liitettävissä kaasusammutusjärjestelmään

EN54-hyväksytty

Inim SmartLine on usean ilmaislinjan konventionaalinen palovaroitinjärjestelmä, joka soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa halutaan omaehtoisesti suojautua paloturvallisuusriskeiltä.

Inim SmartLine020 palovaroitinkeskus tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon kodin, toimiston, päiväkodin tai pienen liiketilan paloturvallisuusratkaisuille.

SmartLine on edullinen hankkia, helppo asentaa, ohjelmoida ja käyttää. SmartLine on ideaalinen vaihtoehto kaikkiin kohteisiin, joihin halutaan asentaa vapaaehtoisesti palovaroitinjärjestelmä.

SmartLine020 on EN-hyväksytty palovaroitinkeskus, jossa on kaksi tai neljä monipuolisesti ohjelmoitavaa ilmaislinjaa. Ne voidaan määrittää toimimaan palovaroitinsilmukoiden valvottuina sisäänmenoina, avokontrolleriulostuloina tai liitännöinä kaasutunnistimille (4-20 mA).

Keskuksen suunnittelussa on painotettu asennuksen ja käytön helppoutta. Järjestelmässä on myös paljon muita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten toiminteiden ajastimia, ilmaislinjojen ja ulostulojen monipuoliset ohjelmointivaihtoehdot jne.

SmartLine palovaroitinkeskuksen RS485-väylään voidaan liittää neljä lisäkäyttölaitetta sekä kaksi valvottua lisävirtalähdettä. Keskuksessa on myös hälytysulostulo, vapaasti ohjelmoitava releulostulo, vikaulostulot sekä 24 V jänniteulostuloja mm. hälytyksensiirtoa ja merkinantolaitteita varten.

Tutustu myös uuden sukupolven konventionaaliseen [Previdia Micro](#) -keskukseen, joka tarjoaa paljon nykyaikaisia ominaisuuksia, kuten pilvipalvelun ja hallinnan mobiilisovelluksilla.