

Pelco Sarix Multi Enhanced multisensorimoduuli 3 x 8Mpx

PELCO®

Tuote

Tuotekoodi:	SMLE1-24V5-3H
Valmistaja:	Pelco

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Pelco
Valmistaja:	Pelco
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kanada
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Multisensori
Kennokoko:	1/2,8"
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	55 °
Näkökenttä, pysty (min):	32 °
Näkökenttä, vaaka (max):	106 °
Näkökenttä, vaaka (min):	58 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	150 mm
Pakkauksen leveys:	280 mm
Pakkauksen pituus:	270 mm
Poistuva tuote:	Kyllä
Polttovälin koko (max):	5,7 mm
Polttovälin koko (min):	3,3 mm
Resoluutio:	8 Mpx
Takuuaika:	60 kk
Valmistajan tuotesivu:	Pelco.com

3 x CMOS-kenno (3840 x 2160)

Kokonaisresoluutio 24 Mpx (11 520 x 2160)

3,3-5,7 mm linssi, F1.5-F1.9

Ei sisällä asennustarvikkeita, suojakupua tai IR-valoja

Sarix Multi Enhanced -mallisto koostuu monikennoisesta kameramoduulista ja useista asennusvaihtoehtoista. Monikennokamera on mahdollista asentaa pinta-asennuksena, upotettuna tai seinä-/pylväskiinnikkeen kanssa riippuvana.

Multi Enhanced -kameramoduuli sisältää 3 tai 4 kennoa yhdestä pisteestä tapahtuvaan 270-360 asteen valvontaan kokonaisresoluution ollessa 12-24 megapikseliä.

Älykkään Pelco Smart Analytics -videoanalyysin ansiosta kamera voi havaita kriittiset tapahtumat ja lisätä turvallisuushenkilöstän tuottavuutta nopeuttamalla vasteaikoja sekä helpottamalla rikosteknisiä tutkimuksia.

Huom! Tämä tuote on pelkkä kameramoduuli, eikä se sisällä välttämättömiä asennustarvikkeita, suojakupua tai valinnaisia IR-valoja. Valitse ne tilaukseeni lisävarusteista.

Ominaisuudet:

- 3 x CMOS-kenno, resoluutio 3840 x 2160
- Kokonaisresoluutio: 11 520 x 2160
- Moottoroitu 3,3-5,7 mm linssi, F1.5-F1.9
- Kuvakulma: 270°
- IR-valot: lisävaruste (ei saatavilla uppoasennuksen yhteydessä)
- MicroSD/SDHC/SDXC-muistikorttipaikka
- Virransyöttö: 24 V DC, 24 V AC, PoE++
- Virrankulutus (ilman IR-valoja): 26 W (24 V DC)/37 VA (24 V AC)/25,5 W (PoE+)
- Virrankulutus (IR-valoilla): 52 W (24 V DC)/74 VA (24 V AC)/51 W (PoE++)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C (uppoasennuksessa -10° - +50°C)