

Vanderbilt SPC42 SPCevo murtoilmaisukeskus, 8-32 silm. G2



Tuote

Tuotekoodi:	SPC42
Valmistaja:	Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja:	Acre
Alkuperämaa:	Philippiinit
EN luokka:	Taso 2
Kaapeloitavia silmukoita:	32
Langattomia silmukoita:	32
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään:	30
Silmukoita vakiona:	8
Takuuaika:	60 kk
Tuotelaji:	Keskus

Pieniin kohteisiin (maks. 32 silmukkaa)

EN-luokka 2

Ohjaus SPC Connect mobiilisovelluksella

Etäohjelmointi pilvipalvelun yli

Ethernet-liitäntä ja sisäinen Web-palvelin

SPC42 murtoilmaisukeskus pieniin kohteisiin, kuten pienet liiketilat ja asuintilat. EN-luokan 2 kotelo. 8 silmukkaa vakiona (maks. 32).

Keskukseen voidaan liittää 4 käyttölaitetta, 4 kulunvalvontaovea ja 4 aluetta. Keskuksessa kaksi X-BUS -kenttälaiteväylää, mikä mahdollistaa vikasietoisen rengasväylätopologian. Tukee jopa 100 käyttäjää eri käyttöoikeustasoilla. Järjestelmä on laajennettavissa 2-suuntaisilla langattomilla laitteilla.

Keskuksessa 1000 murtoilmaisutapahtuman ja 1000 kulunvalvontatapahtuman muisti. Ethernet-

liitántä ohjelmointia sekä luokiteltuja IP-hälytyssiirtoja varten sekä integroitu Web-palvelin järjestelmän helppoon ohjelmointiin.

Emolevyllä paikat kahdelle PSTN- ja/tai GSM-moduulille. Kansikytkimellä varustettu metallikotelo, jossa tilaa 7 Ah akulle ja yhdelle laajennusyksikölle. Ohjelmistotason integraatio ACTPro-ohjelmistoon pohjakuvagrafiikkaan yms. toimintoihin.

Tekniset tiedot:

- Silmukoita: 8 (maks. 32)
- Sisäinen luokiteltu virtalähde: 1900 mA
- Langattomia silmukoita: maks. 32 (vaatii erillisen vastaanottimen)
- Lähtöjä: 6 (maks. 30)
- Alueita: 4
- Käyttäjiä: 100 (maks. 32 käyttölaitteen etälukutunnistetta)
- X-BUS väylälähtöjä / Rengasväylä: 2 / Kyllä
- Tapahtumamuisti: 1000 murtoilmaisutapahtumaa ja 1000 kulunvalvontatapahtumaa
- Akkukapasiteetti: 7 Ah (ei sisälly)
- Kalentereita: 4
- Poikkeuspäiviä/pyhäpäiviä/lomajaksoja: 64
- E-BUS väyläilmaisimia/osoitteita: 16 / 32
- Kielet: englanti + kohdekohtaisesti valittavat kielet, mm. suomi ja ruotsi
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 357 x 264 x 81 mm
- Paino: 3,5 kg