

Vanderbilt SPC52 SPCevo päivityslisenssi, 8-128 silm.



Tuote

Tuotekoodi:	SPC52
Valmistaja:	Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja:	Acre
Alkuperämaa:	Philippiinit
EN luokka:	Taso 2
Kaapeloitavia silmukoita:	128
Langattomia silmukoita:	64
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään:	128
Silmukoita vakiona:	8
Takuuaika:	60 kk
Tuotelaji:	Keskus

SPC42-keskuksen kasvattaminen (maks. 128 silm.)

Päivitys tilattavissa SPC Connect -palvelusta ([ohje](#))

Ohjaus SPC Connect mobiilisovelluksella

Etäohjelmointi pilvipalvelun yli

Ethernet-liitäntä ja sisäinen Web-palvelin

SPC42 murtoilmaisukeskuksella ja päivityslisenssillä toteutat SPC52 murtoilmaisukeskuksen.

Huom! SPCevo päivityslisenssi on tilattavissa suoraan SPC Connect -palvelusta. Katso tilausohje Tiedostot-välilehdeltä.

SPC52 soveltuu keskikokoisiin kohteisiin kuten liiketilat ja isot asuinkiinteistöt. EN-luokan 2 kotelo. 8 silmukkaa vakiona (maks. 128). Järjestelmä on laajennettavissa 2-suuntaisilla langattomilla laitteilla.

Keskukseen voidaan liittää 16 käyttölaitetta, 16 kulunvalvontaovea ja 16 aluetta. Keskuksessa 2 X-BUS kenttälaiteväylää, mikä mahdollistaa vikasietoisen rengasväylätopologian. Tukee jopa 500 käyttäjää eri käyttöoikeustasoilla.

Keskuksessa 10 000 murtoilmaisutapahtuman ja 10 000 kulunvalvontatapahtuman muisti. Ethernet-liitäntä ohjelmointia sekä luokiteltuja IP-hälytyssiirtoja varten, integroitu Web-palvelin järjestelmän helppoon ohjelmointiin.

Emolevyllä paikat kahdelle PSTN- ja/tai GSM-moduulille. Kansikytkimellä varustettu metallikotelo, jossa tilaa 7 Ah:n akulle ja yhdelle laajennusyksikölle. Ohjelmistotason integraatio ACTPro-ohjelmistoon pohjakuvagrafiikkaan yms. toimintoihin.

Tekniset tiedot:

- Silmukoita yhteensä: 8 (maks. 128)
- Sisäinen luokiteltu virtalähde: 1900 mA
- Langattomia silmukoita: maks 64 (vaatii erillisen vastaanottimen)
- Lähtöjä: 6 (maks. 128)
- Alueita: 16
- Käyttäjää: 500 (maks. 250 käyttölaitteen etälukutunnistetta)
- X-BUS väylälähtöjä / Rengasväylä: 2 / Kyllä
- Tapahtumamuisti: 10 000 murtoilmaisutapahtumaa ja 10 000 kulunvalvontatapahtumaa
- Akkukapasiteetti: 7 Ah (ei sisälly)
- Kalentereita: 32
- Poikkeuspäiviä/pyhäpäiviä/lomajaksoja: 64
- E-BUS väyläilmaisimia/osoitteita: 56 / 112
- Kielet: englanti + kohdekohtaisesti valittavat kielet, mm. suomi ja ruotsi
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- EN-luokka: 2
- Mitat: 357 x 264 x 81 mm
- Paino: 3,5 kg