

Vanderbilt SPC53 SPCevo murtoilmaisukeskus, 8-128 silm. G3



Tuote

Tuotekoodi:	SPC53
Valmistaja:	Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja:	Acre
Alkuperämaa:	Philippiinit
EN luokka:	Taso 3
Kaapeloitavia silmukoita:	128
Langattomia silmukoita:	64
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään:	128
Silmukoita vakiona:	8
Takuuaika:	60 kk
Tuotelaji:	Keskus

Keskikokoisiin kohteisiin (maks. 128 silmukkaa)

EN-luokka 3

Ohjaus SPC Connect mobiilisovelluksella

Etäohjelmointi pilvipalvelun yli

Ethernet-liitäntä ja sisäinen Web-palvelin

SPC53 murtoilmaisukeskus keskikokoisiin korkean turvallisuuden kohteisiin kuten vaativat liiketilat ja apteekit. EN-luokan 3 kotelo. 8 silmukkaa vakiona (maks. 128). Järjestelmä on laajennettavissa 2-suuntaisilla langattomilla laitteilla.

Keskukseen voidaan liittää 16 käyttölaitetta, 16 kulunvalvontaovea ja 16 aluetta. Keskuksessa 2 X-BUS -kenttälaitteväylää, mikä mahdollistaa vikasietoisen rengasväylätopologian, jolloin yksikään ilmainen ei lopeta toimintaansa mikäli väylä katkeaa jostain kohtaa kaapelointia. Tukee jopa 500 käyttäjää eri käyttöoikeustasoilla.

Keskuksessa 10 000 murtoilmaisutapahtuman ja 10 000 kulunvalvontatapahtuman muisti. Ethernet-liitäntä ohjelmointia sekä luokiteltuja IP-hälytyssiirtoja varten, integroitu Web-palvelin järjestelmän helppoon ohjelmointiin.

Emolevyllä paikat kahdelle PSTN- ja/tai GSM-moduulille. Kansikytkimellä ja erillisellä takatamperilla varustettu luokan 3 metallikotelo, jossa tilaa 17 Ah akulle ja neljälle laajennusyksikölle. Ohjelmistotason integraatio ACTPro-ohjelmistoon pohjakuvagrafiikkaan yms. toimintoihin.

Tekniset tiedot:

- Silmukoita: 8 (maks. 128)
- Sisäinen luokiteltu virtalähde: 1900 mA
- Langattomia silmukoita: maks. 64 (vaatii erillisen vastaanottimen)
- Lähtöjä: 6 (maks. 128)
- Alueita: 16
- Käyttäjiä: 500 (maks. 250 käyttölaitteen etälukutunnistetta)
- X-BUS väylälähtöjä / Rengasväylä: 2 / Kyllä
- Tapahtumamuisti: 10 000 murtoilmaisutapahtumaa ja 10 000 kulunvalvontatapahtumaa
- Akkukapasiteetti: 17 Ah (ei sisälly)
- Kalentereita: 32
- Poikkeuspäiviä/pyhäpäiviä/lomajaksoja: 64
- E-BUS väyläilmaisimia/osoitteita: 56 / 112
- Kielet: englanti + kohdekohtaisesti valittavat kielet, mm. suomi ja ruotsi
- EN-luokka: 3
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 415 x 326 x 114 mm
- Paino: 5,4 kg