

Vanderbilt SPC63 SPCevo päivityslisenssi, 8-512 silm.



Tuote

Tuotekoodi:	SPC63
Valmistaja:	Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja:	Acre
Alkuperämaa:	Philippiinit
EN luokka:	Taso 3
Kaapeloitavia silmukoita:	512
Langattomia silmukoita:	64
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään:	512
Silmukoita vakiona:	8
Takuuaika:	60 kk
Tuotelaji:	Keskus

SPC53-keskuksen kasvattaminen (maks. 512 silm.)

Päivitys tilattavissa SPC Connect -palvelusta ([ohje](#))

Ohjaus SPC Connect mobiilisovelluksella

Etäohjelmointi pilvipalvelun yli

Ethernet-liitäntä ja sisäinen Web-palvelin

SPC53 murtoilmaisukeskuksella ja päivityslisenssillä toteutat SPC63 murtoilmaisukeskuksen.

Huom! SPCevo päivityslisenssi on tilattavissa suoraan SPC Connect -palvelusta. Katso tilausohje Tiedostot-välilehdeeltä.

SPC52 soveltuu suuriin korkean turvallisuuden kohteisiin kuten kauppakeskukset ja teollisuuskiinteistöt. EN-luokan 3 kotelo. 8 silmukkaa vakiona (maks 512). Järjestelmä on laajennettavissa 2-suuntaisilla langattomilla laitteilla.

Keskukseen voidaan liittää 32 käyttölaitetta, 64 kulunvalvontaovea ja 60 aluetta. Keskuksessa 2 X-BUS kenttälaitteväylää, mikä mahdollistaa vikasietoisen rengasväylätopologian, jolloin yksikään ilmaisin ei lopeta toimintaansa mikäli väylä katkeaa jostain kohtaa kaapelointia. Tukee jopa 2500 käyttäjää eri käyttöoikeustasoilla.

Keskuksessa 10 000 murtoilmaisutapahtuman ja 10 000 kulunvalvontatapahtuman muisti. Ethernet-liitäntä ohjelmointia sekä luokiteltuja IP-hälytyssiirtoja varten, integroitu Web-palvelin järjestelmän helppoon ohjelmointiin.

Emolevyllä paikat kahdelle PSTN- ja/tai GSM-moduulille. Kansikytkimellä ja erillisellä takatamperilla varustettu luokan 3 metallikotelo, jossa tilaa 17 Ah akulle ja neljälle laajennusyksikölle. Ohjelmistotason integraatio ACTPro-ohjelmistoon pohjakuvagrafiikkaan yms. toimintoihin.

Tekniset tiedot:

- Silmukoita: 8 (maks. 512)
- Sisäinen luokiteltu virtalähde: 1900 mA
- Langattomia silmukoita: maks. 64 (vaatii erillisen vastaanottimen)
- Lähtöjä: 6 (maks. 512)
- Alueita: 60
- Käyttäjiä: 2500 (maks. 250 käyttölaitteen etälukutunnistetta)
- X-BUS väylälähtöjä / Rengasväylä: 2 / Kyllä
- Tapahtumamuisti: 10 000 murtoilmaisutapahtumaa ja 10 000 kulunvalvontatapahtumaa
- Akkukapasiteetti: 17 Ah (ei sisälly)
- Kalentereita: 64
- Poikkeuspäiviä/pyhäpäiviä/lomajaksoja: 64
- E-BUS väyläilmaisimia/osoitteita: 56 / 112
- Kielet: englanti + kohdekohtaisesti valittavat kielet, mm. suomi ja ruotsi
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- EN-luokka: 3
- Mitat: 415 x 326 x 114 mm
- Paino: 5,4 kg