

**Tuote**

Tuotekoodi:	TAM01GT01GT-75
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
Enimmäisteho PoE:	75 W
Enimmäistehoalue PoE:	75-100
Ethernet-porttien lukumäärä:	1 (yksi)
Kytintyyppi:	PoE-injektori
Pakkauksen korkeus:	113 mm
Pakkauksen leveys:	138 mm
Pakkauksen pituus:	253 mm
PoE-porttien lukumäärä:	1 (yksi)
Tuotemerkki:	Dahua

1 x 10/100/1000 Base-T (PoE)

1 x 10/100/1000 Base-T (Data in)

PoE/PoE+/Hi-PoE

-30° - +65°C

210 x 75 x 38,5 mm

Tämä tuote on suunniteltu koviin olosuhteisiin. Laaja lämpötila-alue ja ukkossuoja takaavat varman toiminnan.

Injektori tukee PoE, PoE+ ja Hi-PoE -standardeja ja pystyy syöttämään virtaa myös paljon tehoa vaativille kameroille.

- PoE tuki: 75 W, PoE-PIN järjestys 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
- Indikaattorin tila: teho (normaali virta), PoE (normaali virtalähde)
- Yhteistyö PoE Extenderin (PFT1300) kanssa, joka pystyy kahden tason PoE-laajennukseen, yhdistämään kolmeen IPC:n, suurin lähetysetäisyys 300 m
- Tukee DoE-tasoa VI
- Ylijännitesuojaus: Taso 4
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +65°C