

**Tuote**

|              |         |
|--------------|---------|
| Tuotekoodi:  | TL405LE |
| Sähkönumero: | 7141001 |
| Valmistaja:  | DSC     |

**Tekniset tiedot**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tuoteryhmä:             | DSC         |
| Valmistaja:             | DSC         |
| Alkuperämaa:            | Yhdysvallat |
| Pakkauksen korkeus:     | 68 mm       |
| Pakkauksen leveys:      | 158 mm      |
| Pakkauksen pituus:      | 218 mm      |
| Valmistajan tuotekoodi: | TL405LE-EU  |
| WAN:                    | 4G (2G)     |

Universaali robottipuhelin 4G- tai Ethernet-verkkoon

Toimii myös 2G- ja 3G-verkoissa

ConnectAlarm-mobiilisovellus (rajoitettu yhdelle ConnectAlarm-tilille)

Integroitu antenni, liitäntä ulkoiselle antennille

Ethernet-liitäntä, 6 kpl I/O-liitäntöjä

USB-A paikalliseen ohjelmointiin

10,7 - 27,6 V DC, -10° - +40°C

208 x 155 x 62 mm

Universaali modeemi / robottipuhelin 4G- tai ethernet-verkkoon. Korvaa tuotteen 3G4005.

TL405LE-modeemilla voit päivittää lähes minkä tahansa PSTN-keskuksen 4G- ja Ethernet-verkkoon. ConnectAlarm-mobiilisovellus antaa käyttäjälle mahdollisuuden virittää ja poiskytkä hälytyksiä sekä

tarkistaa keskuksen tilan. TL405LE on rajoitettu yhdelle ConnectAlarm-tilille.

Toimii mm. DSC Power832, Power608 ja PC1565 -keskusten kanssa.

**Ominaisuudet:**

- 2G-taajuudet: 900/1800 MHz
- 3G-taajuudet: 900/1800/2100 MHz
- 4G/LTE-taajuudet: 700/800/900/1800/2100/2600 MHz
- Integroitu antenni
- Liitäntä ulkoiselle antennille
- Ethernet-liitäntä
- Tulot/lähdöt: 6 kpl (I/O)
- Käyttöjännite: 10,7 - 27,6 V DC
- USB A -liitäntä paikalliseen ohjelmointiin (Host/Device, valittavissa jumpperilla)
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Mitat: 208 x 155 x 62 mm