



Tuote

Tuotekoodi:	TM-EASYLINE
Valmistaja:	ASC Global

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	ASC Global
Valmistaja:	ASC Global
Alkuperämaa:	Unkari
Pakkauksen korkeus:	35 mm
Pakkauksen leveys:	123 mm
Pakkauksen pituus:	128 mm
WAN:	2G

Plug & Play: 1 x input, 1 OC output

Silmukkatiedot/ohjaus SMS-viesteillä, 250 nroa

Contact ID, 4/2 protokolla

SIM-korttipaikka, sis. antennin

9-20 V DC, maks. 1 A, -20° - +50°C

EasyLine GSM-simulaattori jäljittelee perinteistä (PSTN) puhelinlinjaa.

Simulaattoria voidaan käyttää silloin, kun perinteinen puhelinlinja ei ole käytettävissä. Laitteessa on älykäs verkkoyhteyden varmennustoiminto. Simulointikäytössä laitetta ei tarvitse ohjelmoida vaan se on Plug & Play -laite.

Laitteessa on yksi OC sähköinen ulostulo, jota voidaan ohjata etänä. Ohjaus tapahtuu SIM-kortille ohjelmoiduilla puhelinnumeroilla (maksimi 250 numeroa). Järjestelmä voi myös lähettää tietoa Contact ID -protokollalla. EasyLine GSM voidaan etäohjelmoida SMS-viesteillä.

Ominaisuudet:

- Automaattinen uudelleenkäynnistys / 24 h
- Plug & Play: 1 x input, 1 OC output
- Silmukkatiedot ja ohjaus SMS-viesteillä
- Silmukkatiedot Contact ID, 4/2 protokolla
- Ohjelmointi tekstiviestillä ja puhelimitse
- Output ohjaus maks. 250 puhelinnumeroa
- Käyttöjännite: 9-20 V DC
- Virrankulutus valmiustilassa: 80 mA
- Virrankulutus maksimi: 1000 mA
- OC rele ulostulo: max. 30 V @ 400 mA
- GSM moduulin tyyppi: 900 SIMCOM
- GSM taajuus: EGSM 900 / DCS 1800
- Simuloitu linjajännite: 48 V DC
- Simuloitu soittojännite: 72 V DC
- SIM-kortti: lukitsematon, kaikki liittymät
- GSM-antenniliitäntä: SMA (sisältää antennin)
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +50°C
- Mitat: 62 x 42 x 16 mm